

ABB接触器UA75-30-00 线圈电压220-230

产品名称	ABB接触器UA75-30-00 线圈电压220-230
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	ABB:接触器 UA75:线圈电压220-230 三相400V:50/60Hz
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

产品详情

ABB接触器UA75-30-00

交流接触器主要有四部分组成：

- (1) 电磁系统，由线圈、动铁心（衔铁）和静铁心组成。有些接触器采用衔铁直线运动的双E型直动式电磁机构，有些接触器采用衔铁绕轴运动的折合式电磁机构。
- (2) 触头系统，包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路，通常为3对（3极）常开触点。辅助触点用于控制电路，起电气联锁作用，故又称联锁触点，一般有常开、常闭各两对。
- (3) 灭弧装置，一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置，以便迅速切断电弧，免于烧坏主触头；容量在10A以上的接触器都有灭弧装置，对于小容量的接触器，常用双断口触头灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器，采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。
- (4) 绝缘外壳及附件，各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。