

二手水稳拌和站 辉旺工程机械 二手水稳拌和站用途

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 二手水稳拌和站 辉旺工程机械 二手水稳拌和站用途 |
| 公司名称 | 山东辉旺机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号 |
| 联系电话 | 13583657788 |

产品详情

稳定土拌和机的组成部分包括发动机和底盘。底盘作为拌和作业装置的安装基础，它由传动系统、行走驱动桥、转向桥、操纵机构、电气、液压系统、驾驶室、翻滚保护架以及主机架等部分构成。各个部分均安装于主机架上。主机是土拌和机的基础车辆，其组成部分包括发动机和底盘。底盘作为拌和作业装置的安装基础，它由传动系统、行走驱动桥、转向桥、操纵机构、电气、液压系统、驾驶室、翻滚保护架以及主机架等部分构成。各个部分均安装于主机架上。

稳定土拌和机工作结束后该如何对重要部位保养呢？

??一般稳定土拌和设备在使用150天左右是需要进行一次小修，小修时主要是清除机体的灰尘、轴承、街头等情况。电机一般在70天作用是需要进行补油的。电机的放置需要注意通风良好，防雨防晒，一定不可以防止在潮湿的地方。

稳定土拌合站设备的油漆涂装前的表面处理磷化处理：

磷化处理是使用钢铁表面生成一层不溶性极薄的结晶状的复盐保护膜，二手水稳拌和站，具有较好的防锈性和附着力，磷化处理后其的优点是涂料受到局部破损时，或其它毁坏以及边角上产生锈蚀可免于蔓延扩大。磷化处理也适用于铝、锌和其它合金表面，但主要用于大规模流水作业的钢件表面上。

稳定土拌和机使用时应注意哪些问题:

- 1.运转部件（如：轴承、减速机、悬筛轴承等）磨损后间隙过大，影响稳定可靠性，应及时调正间隙或更换元件。
- 2.电机头因过载发烧或电念头轴承发烧，二手水稳拌和站哪家好，需停机冷却（严禁直接浇水）。请按时加油，减少负载。
- 3.稳定土拌和机设备长期不用，再用时应按新安装的或大修后检查试验方法进行，二手水稳拌和站用途，运输保养稳定土拌和机设备时，应放在干燥处，各部件应有良好的防潮、防腐等措施。

在稳定土拌和机运行过程中，随时观察和检查各个部件的作用及磨损情况，及时排除故障。在正常运转情况下，每隔一定时间（大约一年左右）进行一次大修或在一个工期结束后大修一次，更换磨损的轴承及其他易损零件，平时发现问题要随时维修。因固定轴承的螺栓不紧造成轴承发烧，应及时旋紧螺栓。

二手水稳拌和站-辉旺工程机械-二手水稳拌和站用途由山东辉旺工程机械有限公司提供。山东辉旺工程机械有限公司（www.sdhuiwangjixie.com）是从事“稳定土拌合站,混凝土拌合站,水稳拌合站”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。