

# 碎石一方多少钱 景德镇碎石 九江碎石厂家亿昊实业

产品名称	碎石一方多少钱 景德镇碎石 九江碎石厂家亿昊实业
公司名称	江西亿昊实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堎镇馨居雅苑4栋1单元
联系电话	13320018733

## 产品详情

沥青碎石路面的特点有哪些

沥青路面按照基层的结构类型划分为：半刚性基层沥青路面、柔性基层沥青路面、刚性基层沥青路面和混合式沥青路面等四种。

半刚性基层沥青路面是指在半刚性基层上设有较薄的沥青面层的路面结构，砂石生产，通常路面面层厚度小于18cm。

柔性基层沥青路面是指各结构层由沥青混合料，或沥青贯入碎石、或冷拌沥青混合料、级配碎石、砂砾等柔性材料层组成，无半刚性材料层的结构类型，有时沥青层厚度达40cm~50cm以上。

刚性基层沥青路面是指采用贫混凝土、混凝土基层等的沥青路面。

混合式沥青路面是指半刚性或刚性材料层与沥青面层之间设置柔性基层的路面结构。此结构通常是在半刚性基层上再设厚度小于300mm的沥青类或粒料等柔性基层。

泥结石的碾压

泥结石的碾压分为预压和碾压两道工序，并在这两道工序中间完成浇灌泥浆和撒嵌缝料工作。预压是在碎石铺好后用轻型压路机碾压，碾速宜慢，每分钟约25~30米，轮迹重叠25~30米，一般碾压4~5遍，至石料无松动为止。过多碾压将堵塞碎石缝隙，妨碍灌浆。

在预压的碎石层上，浇灌泥浆，浆要浇的均匀、浇的透，景德镇碎石，以灌满孔隙、表面与碎石齐平为度，但碎石棱角仍应露出泥浆之上。

灌浆1~2h后，待泥浆，空隙中空气溢出，表面未干前撒铺5~15mm的嵌缝料(约1~1.5m<sup>3</sup>/100m<sup>2</sup>)，嵌缝料要撒的均匀。

## 沥青混合料的摊铺

当车辆被运送到场地时，碎石多少钱，需要将摊铺机调制初始状态。施工中摊铺的厚度、宽度则是按照图纸设计的内容控制。施工人员对摊铺机熨平板仰角的控制必须做到仔细、，行走速度不宜太快或者太慢。摊铺机中都存在无接触式均衡梁，其在施工中发挥着重要的作用。具体而言，其工作原理为：通过电脑从声纳探头获取几个垂直点距离并进行处理，碎石一方多少钱，同时控制好摊铺机熨平板的提升装置。这就从根本上保证了沥青碎石路面的平整度。在保证摊铺机正常工作的前提条件下，要准确地把握好方向。操作人员必须集中注意力，要仔细地操作防止出现问题

碎石一方多少钱-景德镇碎石-九江碎石厂家亿昊实业由江西亿昊实业发展有限公司提供。碎石一方多少钱-景德镇碎石-九江碎石厂家亿昊实业是江西亿昊实业发展有限公司(www.jx-yihao.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。