

碎石价格 宜春碎石厂家亿昊实业 江西碎石

产品名称	碎石价格 宜春碎石厂家亿昊实业 江西碎石
公司名称	江西亿昊实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堎镇馨居雅苑4栋1单元
联系电话	13320018733

产品详情

市政路面碎石底层厚度与子目的厚度不同如何换算？

路面碎石底层厚度为200MM，而定额子目只有50、70、100、150四种，如何换算？能否套100厚的子目乘系数2？路面碎石底层厚度为200MM，碎石大概要多少钱，而定额子目只有50，70，一般碎石多少钱，100，150四种，可以套用150的定额子目，在材料中调整为200厚的材料含量.不能套100厚的子目乘系数2，这样其中的人工机械用量是不一样的.

稳定土拌和站主要构成系统

骨料配料系统

该系统由平皮带输送机、称量系统、电脑控制系统等组成。其特点采用电子皮带秤进行连续自动配料，称量方式采用传感器作为称量元件，计量准确。

粉料系统

该系统由水泥罐长螺旋、电子称螺旋等组成。自动计量，连续工作。

搅拌系统

采用双卧轴强制式连续推进搅拌方式，该主机具有结构合理、搅拌质量好、时间短等特点。

成品系统

由斜皮带机、成品料仓等组成。适用于大型车辆运输。

控制系统

电脑调频自动控制性能稳定，工作可靠，江西碎石，对全过程进行管理。整机操作只需一人在操作时即可完成。

按岩石的坚固性分为：

硬质岩：饱和湿度下岩石试件的单轴极限抗压强度（试件直径为7~10CM，高度与直径相同）大于 29.4×10^3 KPA，如花岗岩、闪长岩、玄武岩等岩浆岩；铁质、*质胶结的砾岩、砂岩、石灰岩、泥质灰岩、白云岩等沉积岩；片麻岩、石英岩、大理岩、板岩等变质岩。

软质岩：天然湿度下岩石试件的单轴极限抗压强度为 4.9×10^3 - 29.4×10^3 KPA，如凝灰岩、浮石等岩浆岩；泥砾岩、泥质页岩、泥质砾岩、泥灰岩、泥岩以及因风化而强度下降底至 4.9×10^3 - 29.4×10^3 KPA的硬质岩。

极软岩：天然湿度下岩石试件的单轴极限抗压强度小于 4.9×10^3 - 29.4×10^3 KPA，如粘土岩等、煤等沉积岩；云母片岩或千枚岩等变质岩，以及因风化而强度降低到 4.9×10^3 - 29.4×10^3 KPA以下的其它岩石。

碎石价格-宜春碎石厂家亿昊实业-江西碎石由江西亿昊实业发展有限公司提供。江西亿昊实业发展有限公司（www.jx-yihao.com）实力雄厚，信誉可靠，在江西南昌的沙石、砾石、卵石等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亿昊实业和您携手步入辉煌，共创美好未来！