

# 预应力混凝土管桩生产厂家 特盛 合肥预应力混凝土管桩

产品名称	预应力混凝土管桩生产厂家 特盛 合肥预应力混凝土管桩
公司名称	安徽特盛桩业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市颍州区经济开发区规划滨河路南侧 6号
联系电话	13905525799

## 产品详情

混凝土；质量控制应符合GB50164-92《混凝土质量控制标准》及GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。PC与PTC管桩用混凝土强度等级不应低于C60，PHC用混凝土强度等级不应低于C80。预应力混凝土管桩是采用先张法预应力工艺和离心成型制造的一种空心筒体细长混凝土预制构件，主要由圆筒形桩身、桩端板和钢套箍等组成。预应力混凝土管桩（PC管桩）于20世纪60年代初在日本开发成功并开始使用，预应力混凝土管桩生产厂家，并在1970年开发了离心预应力高强度混凝土管桩（PHC管桩）。

我国于1969年开始批量生产PC管桩，80年代以来，我国开始研制PHC管桩，1992年我国制定国家标准GB 13476-1992《先张法预应力混凝土管桩》。

据不完全统计，预应力混凝土管桩厂家，到2009年底，全国已有400多家管桩生产企业（不含台湾地区厂家），年产量达到3亿米，年应用量将近2.6亿米，产值可达350亿元，同时为管桩行业配套的辅助产品年产值也近250亿元，形成产业链产值达600亿元，成为一个富有朝气的新兴产业，预应力混凝土管桩报价，在我国水泥混凝土制品行业总产值中占有比较大的份额。

混凝土布料应均匀，布料后应将钢模两边及企口内落入的混凝土清理干净，将上扇钢模对号与下扇钢模合拢，并将两端对齐，两边接口处的螺栓均应拧紧，合肥预应力混凝土管桩，紧固力应基本一致。预应力钢筋的放张，应在与管桩同等条件养护的混凝土试块的抗压强度标准值大于45MPa时，才可以放张。按混凝土强度等级和壁厚分为预应力混凝土管桩（代号PC）、预应力高强混凝土管桩（代号PHC）及预应力混凝土薄壁管桩（代号PTC）。

预应力混凝土管桩生产厂家-特盛-合肥预应力混凝土管桩由安徽特盛桩业有限公司提供。预应力混凝土管桩生产厂家-特盛-合肥预应力混凝土管桩是安徽特盛桩业有限公司（[www.ahtesheng.com](http://www.ahtesheng.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。