

防锈切削液 合肥切削液 安徽雁松

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 防锈切削液 合肥切削液 安徽雁松 |
| 公司名称 | 安徽雁松环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市长丰县下塘工业园 |
| 联系电话 | 15056918997 |

产品详情

在车间加工的过程中，切削液产品的应用需求是较为频繁的。需要注意的是，这类产品的应用一定要注意基本的安全问题，因为需要直接接触的关系其成分的组成必须要加以合理的分辨。

按照规定，企业必须根据相关要求做好环境保护以及废水处理的工作，为员工提供一个安全健康的工作环境。因此，作为其中的一个重要内容，切削液的合理选择和使用规范也是必须加以强调的。

不同切削液产品因为生产厂家的不同，切削液价格，其特性以及使用要求也是不同的，这需要在具体的操作前加以仔细阅读才行。

切削液的桶口较大，封盖打开用完立即将油桶盖盖紧，防止污物及水渗入。

油桶卧放最好，桶的两端用木楔楔紧，防止滚动。如必须将桶直放时，将油桶倒置，使桶盖向下。或将油桶略微倾斜，以免雨水漫过桶面而进油桶内。

水对任何润滑油都有不良影响，无论桶盖有多好的密封，由于日夜气温的变化，会引发桶内空气的热胀冷缩，膨胀和收缩引起桶内与桶外的压力不平衡，如桶盖上有水分，水分会被吸收至桶内，金属切削液，污染切削液。

温度对切削液有较大的影响，合肥切削液，长期在室外曝晒，可使切削液中的油成分分离，防锈切削液，因此存放在室内比较好，桶盖端向上竖起。

包装存放

包装

- 1、大罐包装，1000升容量塑料大桶（较少厂家提供此规格的包装）；
- 2、大桶包装，常见为200升规格的铁桶；部分厂家提供208升或209升规格；
- 3、小桶包装，常见为18升或20升规格的塑料桶；部分厂家提供25升规格。

存放

应避光、避热、避潮室内存放；理想存放温度为4-30摄氏度；其具体上限和下限需参照每家公司自己的产品存放说明。

防锈切削液-合肥切削液-安徽雁松(查看)由安徽雁松环保科技有限公司提供。安徽雁松环保科技有限公司（www.ahyansong.com）在工业用清洗剂这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽雁松一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。