

运城柔性防火电缆 柔性防火电缆标准 久盛电缆

产品名称	运城柔性防火电缆 柔性防火电缆标准 久盛电缆
公司名称	久盛电缆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号
联系电话	13968609993

产品详情

阻燃电线电缆的模型表示方法:阻燃电线电缆模型在普通电缆模型前增加0-/，其中0-为阻燃代码，z为阻燃等级代码，ABCD为阻燃等级代码。产品由型号、额定电压、芯号、标称截面和该标准号表示。例如:额定电压450/750伏阻燃聚氯乙烯乙烯基电线，单芯，4mm²，运城柔性防火电缆，表示为zb-bv 450/750v 1 * 4q/tec 16.03-2005额定电压600/1000伏阻燃b类交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯乙烯基护套电力电缆，3芯，240mm²，柔性防火电缆型号，表示为zb-yjv 600/1000v 3 * 240 q/tec 16.03-2005

久盛电缆科技有限公司，是集产品研发、生产、销售一体的专业电缆生产企业，公司位于浙江省台州市工业园区，交通十分便利。

BTTZ防火电缆

产品型号：BTTZ(BTTVZ) 铜芯铜护套氧化镁绝缘重载防火电缆(又称作重载矿物绝缘电缆)，是一种外层采用无缝铜管护套、中间充填氧化镁晶体粉作绝缘材料，导体是单股铜棒组成的新型电缆。

低烟无卤电力电缆的鉴定主要在于绝缘材料的鉴定。

?

1.燃烧方法:根据材料是否容易燃烧来判断材料是阻燃电线-ZRBV还是阻燃电力电缆-ZRYJV。根据火焰是否燃烧来区分火焰颜色；它是否冒烟，有多少烟，它是否是低烟无卤电力电缆——WDZ-YJV，如果有，识别烟雾的颜色，例如烟雾是清烟还是含有木炭灰的烟雾；溶胶是否滴落，如果滴落，溶胶是否继续燃烧；燃烧时会产生什么味道？

?

特氟隆:当暴露在火中时会软化和变形。它有一层薄薄的走曲，少量的焦炭，轻微的焦炭气味和不易燃性。

聚氯乙烯:绿色火焰面罩，软化并散发盐酸味白烟，自熄塑料；放入水中，沉入水中。

平:蓝色面具。燃烧的区域是熔化和透明的，有熔化的胶水滴落和蜡烛的味道。将它放入水中，向上漂浮。

聚丙烯:蓝色面罩，燃烧区域熔化透明，有熔胶滴落和煤油的气味；放入水中，向上漂浮。

聚氨酯:黑烟，滴着熔化的胶水，没有焦炭灰，氮和氧化合物的气味，柔性防火电缆标准，长期燃烧。

尼龙:蓝色面罩，熔化，烧焦头发，自熄。

硅胶:无味，浓白烟，白色残留灰，自熄。

？

2.低烟无卤电力电缆比重法:密度比较法，即根据水的密度，将塑料材料放入水中。如果它下沉，塑料的密度大于水的密度，如果它漂浮，它小于水的密度。这种方法可以和其他方法一起使用。

以上两种，简单测试阻燃电力电缆、阻燃电线、低烟无卤电力电缆、低烟无卤电线

运城柔性防火电缆-柔性防火电缆标准-久盛电缆(推荐商家)由久盛电缆科技有限公司提供。“电线电缆,柔性防火电缆,矿物防火电缆,中低压电力电缆”就选久盛电缆科技有限公司(www.jiu-sheng.com.cn),公司位于:浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号,多年来,久盛电缆坚持为客户提供好的服务,联系人:许新春。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。久盛电缆期待成为您的长期合作伙伴!