

除雾器 玻璃钢除雾器厂家 河北祥庆

产品名称	除雾器 玻璃钢除雾器厂家 河北祥庆
公司名称	河北祥庆塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区兴华南大街工业园区
联系电话	13483711496 13483711496

产品详情

除雾器

本产品叶片采用复合材料制作而成的，高强度、耐酸、耐碱、耐高浓度氯离子、耐磨、表面光滑等优点。并能在150 烟气温度工况下连续使用，玻璃钢除雾器厂家，

除雾器是一种在工业生产和环保产业中广泛使用的气--液分离必不可少的装置。早在上世纪三十年代，人们为了工业生产的需要就发明了除雾器。根据除雾器的用途或结构可以分为许多种类，如百叶窗式分离器、重力沉降型分离器和旋流板分离器，但这些分离器分离效率不高，而且不易分离较小粒径的雾沫；丝网除雾器虽然能分离一般的雾沫，但要求雾沫清洁，除雾器，气流流速较小，烟道除雾器，且阻力降大，使用周期短，设备投资大。

除雾器

脱硫除雾器-除雾器的生产是为了相应国家绿色节能生产而出现的。产品一般安装在烟雾排放设备顶端，让含有滴液的烟气以一定的速度通过除雾器内弯曲通道，利用气体运动惯性与波形板撞击，让滴液与气体分离，在滴液重力大于上升气体自然下落到洗涤池，以达到除雾作用。

产品的除雾效果是根据除雾器内气流速度而变化的，流速高、惯性就越大，更有利于液气分离，但随着气流流速增加，系统的除雾系统的阻力也会增加，能耗也就会随之增大，再次除雾器厂家提醒您，尽量保证设备在规定流速范围内。

1、重要特点:

叶片采用新复合材料制作而成的，高强度、耐酸、耐碱、耐高浓度氯离子、耐磨、表面光滑等优点。并能在150℃烟气温度工况下连续使用。

2、技术参数:

出口雾滴含量 75mg/Nm

阻力损失 100Pa

烟气流速:2.5~5.0m/s(空塔流速)

除雾器能承受连续使用温度 150

除雾器承重力 400kg/m

折叠编辑本段?系统结构

1、平板式除雾器系统由两层平行除雾器叶片及三层冲洗水管组成。一层除雾器除去粗颗粒雾滴，第二层除雾器去除细颗粒雾滴。

除雾器-玻璃钢除雾器厂家-河北祥庆(诚信商家)由河北祥庆塑料制品有限公司提供。河北祥庆塑料制品有限公司(www.hbxiaqing.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河北祥庆——您可信赖的朋友，公司地址：衡水市冀州区兴华南大街工业园区，联系人：马金松。