

## 地坪漆施工 群能地坪 宜昌地坪施工

产品名称	地坪漆施工 群能地坪 宜昌地坪施工
公司名称	湖北群能新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市新世纪建材城58栋112-116
联系电话	17371003456

### 产品详情

环氧地坪施工，襄阳环氧地坪施工分享外表活性剂脱油是一种高效、低本钱的脱油办法。活性剂也能够称为乳化剂。他能够乳化油和水，在构成稳定的乳剂后用清水冲洗以到达脱油效果。由于外表活性剂能够在常温下去除油，所以它比更明显。

外表活性剂经过降低溶剂的外表张力来改动系统的界面状态。当它到达一定浓度时，溶液会逐步构成胶体。外表活性剂经过良好的润湿、浸透、乳化、添加、分散等特性有效去除。

- 为线型大分子。同时具有聚丁二烯橡胶结构和环氧树脂结构，因此具有良好的冲击韧性和粘结性能。
- 和脂环族环氧树脂相似，耐磨地坪施工，易与酸酐类固化剂发生反应，而与亲核性固化剂(胺类)的反应性较低。
- 树脂分子中还含有双键和羟基。
- 当采用酸酐-多元醇为固化剂，并同时添加及过氧化物引发剂，则可进一步增加交联密度，从而提高耐热性及力学性能。
- 与固化剂混溶后黏度小，操作方便，地坪漆施工，工艺性好。

环氧化烯烃化合物

脂环族环氧树脂：脂环族环氧树脂(环氧化脂环烯烃化合物)是含有二个脂环环氧基的低分子化合物。本身不是聚合物，但是与固化剂作用后能生成性能优异的三维体型结构的聚合物。

脂环族环氧树脂是低分子化合物，宜昌地坪施工，黏度小、工艺性好。可作为活性稀释剂用。环氧当量小，交联密度大，地坪施工方案，再加上有热稳定性好的刚性脂环，因此耐热性高，但较脆，韧性差。固化收缩小，拉伸强度高。由于合成过程中不含Cl、Na等离子，所以电性能好，尤其是高温电性能及耐电弧性好。不含苯环，因而耐紫外线及耐候性好。

地坪漆施工-群能地坪-宜昌地坪施工由湖北群能新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北群能新材料有限公司（[www.qnxcl.com](http://www.qnxcl.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工影响力企业，与您一起飞跃，共同成功!