

管道泵 管道泵批发 锐创泵业

产品名称	管道泵 管道泵批发 锐创泵业
公司名称	南京锐创泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路99号-6
联系电话	13851526699

产品详情

ISW卧式管道泵结构说明：

电动机:直接与水泵联接传送动力，采用电机。

泵轴：与电机同轴，为电机同轴加长轴，确保了轴的同心，使泵运行平稳，无噪音和振动现象，采用镀铬处理，增强了使用寿命。

挡水圈：防止因密封漏水而使电机进水。

机式密封：采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成。平衡式耐高温、高压机械密封，管道泵，运行寿命长，不渗漏，管道泵生产厂家，对轴无磨损，不积水垢，保证工作环境的整洁。

取压塞：可安装压力表直观监控泵的正常高效运行

泵体：压出室和吸入室采用水力模型设计耐成，既美观又高效，设有安装底脚，便于安装和运行稳固。

放气塞：灌泵时排净泵内空气，保证了泵的正常启动。

叶轮：采用先进的水力模型设计而成，具有，可靠性好等特点。

一般所说的管道增压泵是安装在管路上的输送液体的泵，多级管道泵，然而并不是专指哪一种水泵，管道增压泵要选好泵房大小和安装方式，安装方式一般为卧式安装和立式安装，一般来说增压泵泛指的是管道水泵。

管道增压泵优点：

1、多数的管道增压泵都是采用的离心泵，性能范围广、技术成熟同时在使用和维护的时候都比较方便。

供热循环泵一般推荐客户使用南森TD泵和NCL立式管道泵和NCW卧式管道泵；

2、操作不仅方便而且还非常的可靠，调节和维修的时候相对来说比较容易，而且容易实现自动化和远距离操作。

3、TD管道泵的便于检修，更换机械密封不需要拆电机，更换轴承不需要拆水泵叶轮，传动的机构相对来说也是比较简单紧凑的。

产品既然有优点，那么也存在着某些缺点然而管道增压泵的缺点就有这几点。

1、液体粘度对泵的性能影响相对来说比较大，当液体的黏土增加时，泵的流量，管道泵批发，扬程等都会明显的降低。

2、在没有控制器的情况下管道增压泵不能够自动启动或者停止。

3、由于大部分的管道增压泵都是铸铁材质的所以只能用于运输没有腐蚀性的液体（不锈钢材质的除外）。

管道泵的作用：

管道泵是为管道增压输送，解决管道压力过低而研制的新颖泵，比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。管道泵的优越性主要体现在以下几点：

1.管道泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷；暖水循环加压。使用温度80 以下。

2.管道泵适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150 以下。

3.管道泵适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质，使用温度80 以下。

4.管道泵适用于输送无腐蚀性液体，有或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA.IIB级，温度组别为T1、T2、T3、T4组存在性混合物的其它工业场所。使用温度80 以下。

5.管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、等工业腐蚀性液体，有或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA.IIB级，温度组别为T1、T2、T3、T4组存在性混合物的其它工业场所。使用温度150 以下。

管道泵-管道泵批发-锐创泵业(诚信商家)由南京锐创泵业有限公司提供。南京锐创泵业有限公司(www.ruchuang-pump.com)是江苏南京,真空泵的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在锐创泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创锐创泵业更加美好的未来。