

水性工业地坪涂料厂 水性工业地坪涂料 汇隆新材料

产品名称	水性工业地坪涂料厂 水性工业地坪涂料 汇隆新材料
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

产品详情

水性环氧地坪漆性能特点

水性环氧地坪漆性能特点 对底材有极高的附着力，固化的涂膜耐腐蚀性、耐化学性能优异，涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异。
以水作为分散介质，水性工业地坪涂料厂，节约能源、无污染、符合环保要求。与反潮湿润面有很强的附着力，冰质污染低，经济，易施工，可用水调稀及清洗工具，无溶剂，施工环境良好，耐油，耐碱，耐腐 适用范围一般的地面涂装适用特别用于潮湿的环境施工，如地下停车场、食堂等其它潮湿地坪。

水性环氧树脂涂料与水泥、沙子配合使用

水性环氧树脂涂料与水泥、沙子配合使用可用作防水材料，水性工业地坪涂料，环氧的交联网络和水泥的水合固化使得该防水材料具有良好的防渗堵漏效果。可用于屋顶地面的裂缝修补，数小时后就可不漏水。水性环氧树脂涂料的混合比要求不是特别严格，一般在环氧基与胺氢比例为0.7：1~1.3：1范围内均可固化，不需严格计量混配。作为胶粘剂，水性环氧树脂可应用在新老混凝土的粘结、水泥预制件的修补和纸塑复膜用胶粘剂等。

水性地坪漆在室内和室外都能使用，涂抹不易收缩，在硬度和耐磨度方面也有相应提升。

与油性地坪漆比较起来，水性环保的地坪漆在涂刷材料配比上也更有优势，水性工业地坪涂料批发，以水为稀释剂的水性漆，在耐腐蚀，水性工业地坪涂料公司，防滑，抗压，耐摩擦方面表现也很出色。水性地坪漆耐化学性能优异，在化学腐蚀比较严重的化工车间也能使用，不易和试剂起反应的性能，在车间中常被用于做地坪材料。

水性工业地坪涂料厂-水性工业地坪涂料-汇隆新材料由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。水性工业地坪涂料厂-水性工业地坪涂料-汇隆新材料是天津市汇隆新材料科技有限公司（www.tjhuilong.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。