

# 安防监控 飞科智能 安防监控设备

产品名称	安防监控 飞科智能 安防监控设备
公司名称	襄阳飞科智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区春园路8号现代城四楼商铺
联系电话	18972238068

## 产品详情

多个队列由操作者或由定时调用在任何时刻调到任意一个监视器上运行。每组切换队列可由多个摄像机及其预置点、停留时间、辅助开关动作构成。在一组切换中，可多次出现同一个摄像机画面或一个摄像机的多个辅助动作。一个自由切换队列是将一组摄像机输入编程到一个监视器上循环显示。每个摄像头画面可停留不同的时间，每个监视器拥有独立的切换队列。

RS-422、RS-485，监控安防系统，数据信号采用差分传输方式，也称作平衡传输。RS-422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”，智能安防监控，它定义了接口电路的特性。RS-422四线接口，实际上还有一根信号地线，安防监控设备，共5根线。传输距离为4000英尺(约1219米)，传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比，在100kb/s速率以下，才可能达到传输距离。只有在很短的距离下才能获得速率传输。常用的摄像机主要分为两种：枪机型和半球型。其中枪机型比较常见，室内外通用；半球型一般用于室内，体积较小，可以壁挂或吸顶式安装。对于没有宽动态功能的普通摄像机，应避免直射光源，不要逆光安装，摄像机逆光补偿调整的原理与方法！监控摄像机在安装过程中固定一定要牢固，以防画面抖动。对于墙面可使用冲击钻打眼，塞上涨塞，安防监控，然后用自攻丝将支架固定在墙面，对于天花板吊顶，可在上边放木块，让自攻丝穿过天花板拧到木块里，还有一个关键问题：摄像机安装支架的选择上也要注意。安防监控-飞科智能-安防监控设备由襄阳飞科智能科技有限公司提供。襄阳飞科智能科技有限公司（www.hbfkzn.com）是从事“监控安防,办公设备,防盗报警”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程知文。