

# 钢筋混凝土排水管用松滋混泥土排水管 信达同兴

产品名称	钢筋混凝土排水管用松滋混泥土排水管 信达同兴
公司名称	枣阳市信达同兴建材制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳市和谐路南端
联系电话	13707270496

## 产品详情

### 水泥排水管的质量判定

水泥排水管的质量问题，排水管混泥土管优点，这是用户比较关注的问题，而且水泥排水管的质量是有一定判定规则的：

#### 1、优等品

混凝土抗压强度符合标准要求，外观质量符合5.2.1、5.2.2、5.2.3的规定，八根或八根以上水泥排水管尺寸达到优等品要求，内水压力和外压荷载达到规定要求时，判该批产品为优等品。

#### 2、一等品

混凝土抗压强度符合标准要求，外观质量符合5.2.1、5.2.2、5.2.3的规定，允许有二根管子修补，且在5.2.4规定的允许修补范围之内已修补，八根或八根以上水泥排水管尺寸达到一等品要求，内水压力和外压荷载达到规定要求时，判该批产品为一等品。

#### 3、合格品

混凝土抗压强度符合标准要求，外观质量符合5.2.1、5.2.2、5.2.3的规定，允许有水泥排水管修补，且在5.2.4规定的允许修补范围之内已修补，八根或八根以上水泥排水管尺寸达到合格品要求，内水压力和外压荷载达到规定要求时，判该批产品为合格品。

使用前必须检查各部是否正常。确认各胶管连接可靠。使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超载，或者到达行程后，还是继续打压，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，松滋混泥土排水管，油缸

顶部会发生严重漏油。如泵体的油量不足时，钢筋混凝土排水管用，需先向泵中加入工作油才能工作。电动泵请参照电动泵使用说明书。

重物要选择适中，合理选择电动千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。电动千斤顶将重物顶入后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将电动千斤顶作为支撑物使用。

自然养护就是不需要蒸养池，水泥管打完后把水泥管和模具放在露天进行自然养护，一般水泥管打完后需要一天的时间进行露天养护，第二天才能开模，开模后还需要进行4--6天的自然养护，每天还要专人对水泥管喷三次水，时间一般是上午一次，中午一次，下午一次，喷水的目的是保持水泥管的湿度使混凝土能够自己慢慢凝固，喷水的次数也可以根据天气情况和天气的湿度而增加和减少喷水的次数。但是自然养护需要的模具比较多。

### 水泥排水管的试水步骤

水泥排水管在试水之前，需要将预留排水管口周围清扫干净，把临时管堵取下，同时检查管内有无杂物，找出水泥排水管口的中心线，并画在墙上，用水平尺找好竖线。那么它的试水步骤还有什么：

柔性排水管稳装多联蹲便器时，应先检查排水管口标高、甩口距墙尺寸是否一致。找出标准地面标高，钢筋混凝土排水管介绍，向上测量好蹲便器需要的高度，用小线找平，找好墙面距离，然后按上述方法逐个进行稳装。

同时结合高水箱固定孔与给水孔的距离，找出固定螺栓高度位置，在墙上画好十字线，用水冲净水泥排水管的孔眼内的杂物，将燕尾螺栓插入洞内用水泥捻牢。将装好配件的高水箱挂在固定螺栓上，加胶垫、眼圈、带好螺母拧至松紧适度。

水泥排水管成型后钢筋网很难居中，钢筋网是偏心的，也就是钢筋网的保护层不均匀，出现渗漏将导致路面下陷的现象，所以您在安装的时候要确保正确。

钢筋混凝土排水管用-松滋混泥土排水管-信达同兴(查看)由枣阳市信达同兴建材制品有限公司提供。钢筋混凝土排水管用-松滋混泥土排水管-信达同兴(查看)是枣阳市信达同兴建材制品有限公司(www.zydxdtx.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：乔先生。