

# 净水级石英砂滤料 东万源净水材料厂，净水级石英砂滤料价格

产品名称	净水级石英砂滤料 东万源净水材料厂， 净水级石英砂滤料价格
公司名称	河南东万源净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市东工业示范区
联系电话	18638788166

## 产品详情

### 石英砂制品有毒性的论证

石英砂的表面光滑，光滑且无划痕，并且致密且无孔的材料结构使细菌无处藏身。它可以与食物直接接触，安全无毒！

优质石英砂由精选的天然石英晶体矿物制成。它的SiO<sub>2</sub>含量超过99.9%，并且在制造过程中被净化。原材料不含任何可能引起辐射的重金属杂质，94%的石英晶体及其他。树脂添加剂使石英砂免受辐射污染的危险。石英砂的主要材料是石英，其丰富的组合使其具有天然石材的质感和美丽的表面光泽。可广泛用于公共建筑和家庭装饰（厨房台面，盥洗台，厨房墙面，餐桌，咖啡桌，窗台，净水级石英砂滤料价格，门盖等），是一种无无线电污染，可重复使用的环保绿色新建筑室内装饰材料。应该指出的是，石英砂的质量与树脂含量直接相关。石英砂中石英的含量越高，树脂的含量越低，质量越好，越接近自然，变形的可能性就越小。

专家指出，石英石中树脂含量大于10%时，相应的技术指标会相应降低。目前，净水级石英砂滤料厂家，石英石不能称为真正的石英砂。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南东万源净水材料有限公司

### 石英砂磁选工艺

石英砂磁选工艺：

磁选法的优点是选择性强，在保持有效地去除杂质的同时，还能获得很高的石英砂产量。去除的杂质主要有以磁铁矿为主的强磁性矿物和以赤铁矿、褐铁矿和黑云母等为主的弱磁性杂质矿物。对于强磁性杂质的矿物，采用弱磁机或者中磁机进行磁选；对于弱磁性杂质矿物，常选用在106e以上的强磁机。不过石英砂中的强磁性矿物含量是很少的，几乎很少有哪个砂矿可以用弱磁机来降低铁量，所以，适用于石英砂选矿的主要的强磁机。

### (3) 擦洗

目前，擦洗主要有搅拌擦洗和棒磨擦洗。搅拌擦洗主要依靠叶片的剧烈搅拌造成颗粒之间的摩擦。其影响擦洗效果的主要因素是搅拌设备的结构和配置以及工艺流程中的擦洗浓度和擦洗时间。因其影响因素太多，同时砂子的强磨性，对设备的耐磨性提出了很高的要求。故搅拌擦洗的提纯效果不太理想。然而与搅拌擦洗相比，棒磨擦洗不仅可以去除石英砂表面的杂质，而且可去除不均匀处及微小缝隙处的杂质，几乎是搅拌擦洗的两倍，净水级石英砂滤料规格，然而对于石英砂表面的薄膜铁难以去除，故它只是石英砂预处理的一种方法。

影响石英砂滤料过滤的因素：

### 3、运行周期

石英砂滤料在使用过程中，石英砂使用周期随不同水质而不同，为了保证出水水质的达标，要及时检验石英砂滤料的运行状况，并且要随时检验出水的浊度，当出水不在清澈，净水级石英砂滤料，水质浊度高时，要及时进行反冲洗滤料，在日常使用中，要把握石英砂滤料的使用周期。一般可以以水头损失为石英砂滤料是否到期为依据，当水头损失为1.5~1.8m时，说明滤料周期已到，停止过滤，进行反冲洗。

### 4、石英砂滤料的孔径

石英砂滤料常用规格有：0.5-1.0mm、0.6-1.2mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16mm、16-32mm。

不同粒径的均质石英砂滤料进行直接过滤，在单位面积滤层滤料表面积相等的条件下，进行过滤性能比较，单位滤层滤料颗粒表面积相等的条件及运行参数相同的情况下，过滤以后，出水的浊度等基本相同，粗石英砂过滤的水头损失小于细石英砂的过滤的水头损失。主要是因为粗粒径的有效孔隙率优于细粒径的有效孔隙率，粗粒径滤料截留浊质后滤层内部水流变化比细粒径滤料截留浊质后滤层内部水流变化慢且小，在处理污水过程中，一般采用较粗粒径的滤料。

净水级石英砂滤料-东万源净水材料厂，-净水级石英砂滤料价格由河南东万源净水材料有限公司提供。河南东万源净水材料有限公司（www.hndwytl.com）为客户提供“无烟煤滤料,蜂窝活性炭,聚合氯化铝”等业务，公司拥有“东万源净水”等品牌。专注于煤及制品等行业，在有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王海峰。同时本公司（www.taiol.com）还是从事无烟煤滤料，无烟煤滤料厂家，无烟煤滤料价格的厂家，欢迎来电咨询。