

氧气管线吹扫 丹海石化工程公司 河南管线吹扫

产品名称	氧气管线吹扫 丹海石化工程公司 河南管线吹扫
公司名称	濮阳丹海石化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市绿城路与历山路交叉口
联系电话	15738010101 15738010101

产品详情

为提高吹扫效果，可采用憋压的办法（憋压不能超过设备的设计压力）。可采用吹扫一段时间后，迅速减少吹扫介质量，再迅速提量的办法，这样有利于扫出死角处或上升直管段内滑落的杂物。吹扫前拆卸的法兰、孔板、调节阀等附件必须派专人记录管理，吹扫结束后恢复原状，并记录备查。认真做好吹扫记录，氧气管线吹扫，根据气温情况，注意防冻防凝。

管道吹扫时若要使用清管球吹扫应注意以下：

- 1.管道直径必须是统一规格，不同管径应断开分别清扫
- 2.对影响清管球通过的管件设施，河南管线吹扫，在清管前应采取必要的措施。
- 3.清扫完成后，液氨管线吹扫，对被吹出的气体进行检查。

清管球吹扫流程如下：

焊接连接装置的短管——选择清管球——安装清管球——压缩空气——掏出杂物——取球

清管球吹扫时应注意以下事项：

- 1.管道沿线的一些部位
- 2.检查清管球的密封状态
- 3.排气管安装牢固，开阔地方排放

4.做好通球记录

5.管道直径同一规格

6.管道弯头

工艺管道系统安装完毕后，在投入使用前，应进行吹扫冲洗，清除管道内部的杂物。吹扫冲洗前应检查、核实已安装的管道、设备、管件、阀门等，并应符合施工图纸要求，吹扫前应卸除易受损仪表和阀门等。吹扫与冲洗的临时供水、供气管道及排放管道，应预先吹扫与冲洗干净后再使用。吹扫的顺序宜按主管、支管、排污管依次进行，吹出的脏物不得进入已吹扫合格的管道，吹出的脏物不应污染环境，严禁随意排放。吹扫合格后管道应及时封堵。

氧气管线吹扫-丹海石化工程公司-河南管线吹扫由濮阳丹海石化工程有限公司提供。濮阳丹海石化工程有限公司（www.tz1288.com）是从事“液氮、氮气置换,管线吹扫,管道试压,通球检修等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。