

环保伸缩喷漆房厂家 福克尼迪环保 拉萨环保伸缩喷漆房

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 环保伸缩喷漆房厂家 福克尼迪环保 拉萨环保伸缩喷漆房 |
| 公司名称 | 济南福克尼迪环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市章丘经济开发区 |
| 联系电话 | 13173014333 |

产品详情

环保伸缩喷漆房喷漆房

其中，天井过滤网通常用于没有涂装空调的喷漆房中，选择的是具有抗断裂性和极高捕尘率的无纺布材料，环保伸缩喷漆房报价，并结合纤维结网工艺和优化的黏性物质及渐密式结构，使滤棉具有极高的容尘量，环保伸缩喷漆房定制，延长使用周期。

而板式过滤器则是喷漆房过滤系统的初级过滤装置，可作为中效的前道保护段过滤；它的特点是更换过滤器时仅需更换内部滤料，且方便快捷，大大降低运行成本费用。

自动卷轴型过滤器作为传统空气过滤器领域的一个重大突破，是现代化喷漆房的一大特色，它可以将过滤器前后压差变化转换为传感电信号，并对过滤材料进行自动更换。

袋式过滤器和箱式过滤器再喷漆房中都比较常见，前者具有方便快捷，环保伸缩喷漆房厂家，降低运行成本的好处；而后者则具有安全性和稳定性，提高喷漆房的涂装质量。

要点

- 1、确定合理的配置形式。
- 2、确定合理的喷漆室水平面空气平均流速。
- 3、送风、排风系统合理匹配，保证喷漆室内微正压。
- 4、水帘厚度应均匀，应注意上水槽的结构形式及供水管路分配。
- 5、水帘板下部至水槽液面的距离应合理。

6、水洗雾化喷嘴及管路应便于拆卸、更换及清理。

7、气水分离沉降应充分且便于清理。

喷漆房，顾名思义就是在一个空气过滤后的密闭房间内对处理好的工件进行喷漆，面漆房。传统的喷漆是在露天用喷头给器具（汽车，家具等）喷漆，但是这样方式对于大型器具来说会使喷漆质量降低，例如：喷漆过程中会把空气中的粉尘混合在油漆里，拉萨环保伸缩喷漆房，从而降低喷漆质量；具有不确定性浪费油漆，而且喷漆区域会非常脏；

6种常见的喷漆房废气处理法：

1.水式环保箱废气处理法：优点是水资源易得，经过过滤、沉淀后可回用，相当大限度降低水资源的浪费，由于效率高，常作为废气处理的预处理。

2.活性炭环保箱废气处理法：有机气体经活性炭吸附，活性炭饱和后用热空气进行脱附再生。

3.冷凝回收法：将废气直接冷凝或吸附浓缩后冷凝，冷凝液经分离回收有价值的有机物。该法适用于浓度高、温度低、风量小的废气处理。

4.吸收法：物理吸收法是选用具有较小的挥发性的液体吸收剂，它与被吸收组分有较高的亲和力，吸收饱和后经加热解析冷却后重新使用。

5.无泵水幕+活性炭环保箱+uv光氧催化处理设备废气处理法：适用于高温高浓度的有机废气治理，不适用于低浓度、大风量的有机废气治理。

6.低温等离子体法：适用范围广，净化效率高，尤其适用于其他方法难以处理的多组分恶臭、有机废气，设备占地面积小；运行费用相对较低；反应快、停止十分迅速，随用随开。

环保伸缩喷漆房厂家-福克尼迪环保-拉萨环保伸缩喷漆房由济南福克尼迪环保设备有限公司提供。济南福克尼迪环保设备有限公司（www.jnhrhb.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东济南的废气处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领福克尼迪环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！