

废油储存加温脱水罐系统

产品名称	废油储存加温脱水罐系统
公司名称	徐州市亚欧高新技术专利有限公司
价格	.00/套
规格参数	型号:TS-100
公司地址	中国 江苏 徐州市 江苏省徐州市科技城科技创业中心办公大楼520室
联系电话	86 0516 66658626/66658636 13115207678

产品详情

型号 TS-100

《废油储存加温脱水罐系统》

我公司致力于废机油提炼柴油，废机油脱水加温设备的研发已有十余年的历史，聚专家之精华，集百家之所长，致力于应用之所求，倾心打造出性能可靠、适应性强的《燃煤直热式废油储存加温脱水装置》，达到国内领先水平，本设备以快热、节能、高效等特点，深得广大用户认同和信赖，产品遍及全国十几个省市的炼油单位，为用户创造了巨大的经济效益和社会效益，赢得了用户的一至高度评价。卧式，整体式新型高效节能废油加热罐是为炼油厂单位设计的燃煤直热式炼油储存加温装置。该设备针对废油废水加温速度慢、能耗高、易老化、污染重等急待解决的问题，并从使用单位的要求出发，一改传统的设计流程，采用在废油储存容器内对高温区进行相对封闭，提高热效率等措施。实现了废油的加预热脱水，大大缩短炼油的时间。废油储存加温脱水罐储量分别为5

- m^3 、30 m^3 、50 m^3 、100 m^3 单套加热器。产品主要有加热器、除尘器、引风机、废油泵、废油高温显示、水位显示、蒸汽发生器、管道及废油泵预热系统、蒸汽助燃系统、清罐系统、等组成。所有部件均安装于罐体上（内）形成紧凑的一体型结构。该设备整体可移，运输方便，安装不需构筑基础，放置在经简单平整过的场地上即可点火生产。加热过程中废油的流程为负压自动运行，泵及管道为自行预热，中间程序不需人工直接操作。设备运行中只需加入水、煤、清除灰渣和泵出高温脱水废油，单套产量可满足160吨（2000吨）以下炼油厂需要。
- 1、加热速度：点火至产出高温废油时间不大于45分钟。
 - 2、煤耗：平均不大于25公斤 / 吨废油。
 - 3、生产方式：高温脱水废油连续产出。
 - 4、生产能力：8-12吨/小时；
 - 5、配套功率：单套加热不大于6千瓦。
 - 6、操作人员：1人操作。

7、生产方式：连续生产（24小时不间断）；8、排放指标：符合（优于）环保要求。

此类产品分30-100型，适合中小型炼油厂使用。排放标准：gb-3841-93。

信息发布者江苏徐州市亚欧高新技术专利公司

地址江苏省徐州市科技城科技创业中心办公大楼520室

联系人孟新生

联系电话13852432520

传真05163865370

电子邮件mxs830@126.com

网址<http://mxs830.home.sunbo.net>