

# 上海双金属衬套厂家自润耐磨套法兰轴瓦无油轴承衬套成品厂家

产品名称	上海双金属衬套厂家自润耐磨套法兰轴瓦无油轴承衬套成品厂家
公司名称	上海广斌轴承厂
价格	5.00/个
规格参数	内径:18 外径:20 高度:24
公司地址	奉贤区柘林镇金海公路
联系电话	021-57493852 13120519830

## 产品详情

### 产品介绍：

上海广斌轴承是生产无油轴承衬套成品厂家，自润耐磨套法兰轴瓦，FB092青铜布孔卷制轴承，自润滑轴承厂家，无油轴承，铜套，衬套，法兰加工FB092基材特性：1.易于安装和润滑；2.承载能力强；3.可根据需要定制内孔可再加工的类型；4.导热性能好；5.具有很好的化学耐受性。6.与普通FB92-FB090相比，具有更长的使用寿命和较长的润滑周期。7.可以自由选用不同的润滑剂。

### 产品图片：

### 特别注意

初次安装时一定要进行预润滑。自润复合衬套通用，双金属复合衬套，基本特性 青铜布孔轴承以CuSn 6.5P0.1或CuSn8P0.3青铜为基体，设计均匀有序的注油孔。在装配后注入润滑油脂。再配置端面密封而使用，该轴承具有存油量大，安装方便，设计机子小的优点，而且可以取代铜套使用，大大地降低成本。主要参数 TECHNICAL DATE 大承载 静承载 120N/mm<sup>2</sup> 硬度 HB 90-120 动承载 40N/mm<sup>2</sup> 延伸率 40% 高线速度 2m/s 使用温度 -100 ~ + 200 大PV 2.8N/mm<sup>2</sup>.m/s 摩擦系数 0.08~0.25 抗拉强度 450N/mm<sup>2</sup> 导热系数 60W(m.K)-1 屈服强度 250N/mm<sup>2</sup> 线膨胀系数 15x10<sup>-6</sup>K 应用特点 APPLICATION CHARACTER 1. 该产品内孔布满菱型油穴、油坑，在使用中可储存大量油脂，延长加油间隔时间；2. 少油润滑，适用于较难加油或水润滑的场合；3. 耐磨性能好、摩擦系数小、使用寿命长；4. 可在-100 -200 范围内使用；5. 走合性能好，低噪音，无污染；6. 薄壁结构，质量轻，可缩小机械体积；7. 基体具有密度高、无气缩孔、承载能力大；典型应用自润滑

轴承轴套，双金属复合衬套，无油轴承耐磨衬套，目前已广泛运用于各种机械的滑动部位，如：自动化机械设备(伸缩、摇摆、滑动、弯曲、回旋、回转部位)液压气缸导套、纺织机械、塑胶成型机、压铸机、橡胶机械、液压搬运车、汽机车、摩托车工业、港口、水利、工程、农用机械等。