

杭州市低温液氧公司，杭州市卖低温液氮的厂家，杭州市低温液氩公司

产品名称	杭州市低温液氧公司，杭州市卖低温液氮的厂家，杭州市低温液氩公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

杭州市低温液氧公司，杭州市卖低温液氮的厂家，杭州市低温液氩公司 本规范历史上对燃气中硫化氢的要求为小于或等于20mg/m³，因而符合二类气的要求是允许的；但考虑到今后户内燃气管的暗装等要求，进一步降低H₂S含量以减少腐蚀，也是适宜的。故在此提出应符合一类气或二类气的规定；应补充说明的是：一类或二类天然气对二氧化碳的要求为小于或等于3%(体积分数)，作为燃料用的城镇燃气对这一指标要求是不高的，其含量应根据天然气的类别而定，例如对10T天然气，二氧化碳加氮等惰性气体之和不应大于14%，故本款对惰性气体含量未作硬性规定。对于含惰性气体较多、发热量较低的天然气，供需双方可在协议中另行规定。

杭州市低温液氧公司，杭州市卖低温液氮的厂家，杭州市低温液氩公司 人工煤气的质量技术指标中关于通过电捕焦油器时氧含量指标和规模较小的人工煤气工程煤气发热量等需要适当放宽的问题，于正在进行修订中的《人工煤气》GB13621标准中表达，故本规范在此采用引用该标准。采用液化石油气与空气的混合气做主气源时，液化石油气的体积分数应高于其爆炸上限的2倍(例如液化石油气爆炸上限如按10%计，则液化石油气与空气的混合气做主气源时，液化石油气的体积分数应高于20%)，以保证安全，这是根据原苏联建筑法规的规定制定的。本条规定了燃气具有臭味的必要及其标准。关于空气-燃气中臭味“应能察觉”的含义 杭州市低温液氧公司，杭州市卖低温液氮的厂家，杭州市低温液氩公司应能察觉”与空气中的臭味强度和人的嗅觉能力有关。臭味的强度等级国际上燃气行业一般采用Sales等级，是按嗅觉的下列浓度分级的：