

# 宁波市低温液氧公司，温州市低温液氮厂家，嘉兴市低温液氩公司

产品名称	宁波市低温液氧公司，温州市低温液氮厂家，嘉兴市低温液氩公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

我公司主要经营压力管道，A1设计等级，A1制造等级，一二三类压力容器，球罐设计，低温储罐，高压容器，工业气站，化工设备，非标容器，水罐，储气罐，液氧储罐，液氮储罐，液氩储罐，LNG储罐，二氧化碳储罐，LPG储罐，工业气站设计及总包，特种设备

宁波市低温液氧公司，温州市低温液氮厂家，嘉兴市低温液氩公司0级——没有臭味；  
0.5级——极微小的臭味(可感点的开端)； 1级——弱臭味；  
2级——臭味一般，可由一个身体健康状况正常且嗅觉能力一般的人识别，相当于报警或安全浓度；  
3级——臭味强； 4级——臭味非常强；  
5级——强烈的臭味，是感觉的高。超过这一级，嗅觉上臭味不再有增强的感觉。

“宁波市低温液氧公司，温州市低温液氮厂家，嘉兴市低温液氩公司应能察觉”的含义是指嗅觉能力一般的正常人，在空气-燃气混合物臭味强度达到2级时，应能察觉空气中存在燃气。 2  
对无燃气加臭剂的小用量标准 美国和西欧等国，对无燃气(如天然气、气态液化石油气)的加臭剂用量，均规定在无燃气泄漏到空气中，达到爆炸下限的20%时，应能察觉。故本规范也采用这个规定。在确定加臭剂用量时，还应结合当地燃气的具体情况和采用加臭剂种类等因素，有条件时，宜通过试验确定。宁波市低温液氧公司，温州市低温液氮厂家，嘉兴市低温液氩公司据国外资料介绍，空气中的四氢噻吩(THT)为0.08mg/m<sup>3</sup>时，可达到臭味强度2级的报警浓度。以爆炸下限为5%的天然气为例，则5%×20%=1%，相当于在天然气中应加THT8mg/m<sup>3</sup>，这是一个理论值。实际加入量应考虑管道长度、材质、腐蚀情况和天然气成分等因素，取理论值的2~3倍。以下是国外几个天然气加臭剂量的有关规定：