

# 铜材防变色剂抗氧化处理

产品名称	铜材防变色剂抗氧化处理
公司名称	东莞市宇博仕金属表面科技有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	型号:T401
公司地址	东莞市常平镇环常西路
联系电话	13416858669

## 产品详情

在抛光之前我们应该进行的准备工作：准备适量的宇博仕铜材清洗剂，抛光液，抗氧化剂，纯净水，烘干机等工艺材料。第一步：如果是使用双氧水型抛光液时我们先将抛光液加温到40℃。我们先准确判断铜件表面的油垢，氧化程度等问题进行除油除锈。将除油或除氧化皮后的铜件用水清洗干净之后放入铜材抛光液中浸泡，浸泡时间由铜件表面起到的反应来判断，比如放入双氧水型抛光液中，我们会看到铜件周围会迅速的产生气泡反应，这时我们应将铜件轻微翻滚。避免铜件表面的泡沫隔开了药水，使其无法与铜件产生反应。当铜件由金黄色变为乌黑色的时候取出清洗（时间大约5分钟左右）氧化严重时应当加长浸泡时间，再放入退膜液中8到15秒。取出清洗干净后放入宇博仕铜材抗氧化浸泡2到5分钟即可水洗干净烘干。注意烘干温度最好在100℃一下，以免破坏刚形成的保护膜。

产品特点:本铜材钝化剂为有机化合物组成，提高了工艺稳定性和使用寿命。同时还具有成本低、无污染、可获强度高、耐蚀、耐热冲击、外光美丽的保护膜。成膜快、时间短，降低了操作人员的劳动强度，减少能源消耗。