

连云港世佳销售锅炉风机消声器

产品名称	连云港世佳销售锅炉风机消声器
公司名称	连云港世佳机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市海州区解放东路318号振兴汽车城B3号楼8号门面
联系电话	18115210959

产品详情

本离心风机消声器是根据阻声片消声原理所研制，该型消声器声学性能优良，空气动力性能良好；结构合理，便于安装，是一种大风量阻性蜂窝式消声器，抗性段采用了多室抗性胶直管通道及十字形吸声片形式，从而保证了在较宽频带范围内具有足够的消声量。风机消声器结构由许多平行的单元消声管排列组成，消声管之间填充多孔吸声材料，为减少气流激发壳壁振动而产生辐射声，在外壳上设置了加强筋。

风机消声器型号及参数

FG-XXX FG表示风机消声器 XXX表示风量

技术参数

主体材质：A3、304、304L、316、316L

消声填料材质：多孔性岩棉、不锈钢纤维、硅酸铝吸音棉

消声量：30- 50dB (A)

排汽量：0.5-400T/h

螺帽螺栓：20#、304、304L、316、316L

密封垫片：丁晴橡胶垫片、聚四氟乙烯垫片、金属垫片

密封面：凸面、平面、凹凸面

法兰标准：HG、GB、HGJ、JB、ANSI、JIS、DIN

制造检测标准：GB12348-90、GB/T14623-93

外表：碳钢:防腐油漆/不锈钢:酸洗处理或防腐油漆