

# 辽宁省卖液氧的厂家，吉林省卖液氮的公司，黑龙江省卖液氩的厂家

产品名称	辽宁省卖液氧的厂家，吉林省卖液氮的公司，黑龙江省卖液氩的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

辽宁省卖液氧的厂家，吉林省卖液氮的公司，黑龙江省卖液氩的厂家采用焦炉制气的煤准备宜采取先配煤后粉碎流程。4.2.3原料煤的装卸和倒运应采用机械化运输设备。卸煤设备的能力，应按日用煤量、供煤不均衡程度和供煤协议的卸煤时间确定。4.2.4储煤场地的操作容量应根据来煤方式不同，宜按10~40d的用煤量确定。其操作容量系数，宜采取65%~70%。

4.2.5配煤槽和粉碎机室的设计，应符合下列要求：

- 1 配煤槽总容量，应根据日用煤量和允许的检修时间等因素确定；
- 2 配煤槽的个数，应根据采用的煤种数和配煤比等因素确定；
- 3 在粉碎装置前，必须设置电磁分离器；
- 4 辽宁省卖液氧的厂家，吉林省卖液氮的公司，黑龙江省卖液氩的厂家粉碎机室必须设置除尘装置和其他防尘措施，室内含尘量应小于10mg/m<sup>3</sup>；

排入室外大气中的粉尘高允许浓度标准为150mg/m<sup>3</sup>；

5、粉碎机应采用隔音、消声、吸声、减振以综合控制噪声等措施，生产车间及作业场所的噪音A声级不得超过90dB。

4.2.6煤准备流程的各胶带输送机及其相连的运转设备之间，应设联锁集中控制装置。4.2.7每座直立炉顶层的储煤仓总容量，宜按36h用煤量计算。辅助煤箱的总容量，应按2h用煤量计算。储焦仓的总容量，宜按一次加满四门炭化室的装焦量计算。辽宁省卖液氧的厂家，吉林省卖液氮的公司，黑龙江省卖液氩的厂家焦炉的储煤塔，宜按两座炉共用一个储煤塔设计，其总容量应按12~16h用煤量计算。4.2.8煤干馏的主要产品的产率指标，可按表4.2.8采用：