

广东省卖液氧的厂家，海南省卖液氮的厂家，四川省卖液氩的公司

产品名称	广东省卖液氧的厂家，海南省卖液氮的厂家，四川省卖液氩的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

广东省卖液氧的厂家，海南省卖液氮的厂家，四川省卖液氩的公司对于城市煤气厂，为了不与冶金炼焦争原料，装炉煤的气、肥气煤种的配入量要多一些，一般到70%~80%。很多炼焦制气厂装炉煤挥发分高达32%~34%，而胶质指数(Y)甚至低到13mm。结合上述因素，在制定本条文时，考虑到冶金、城建等各方面的炼焦工业，对装炉煤挥发分规定为“24%~32%”及胶质层指数(Y)规定为13~20mm。配煤粘结指数(G)的提出，是由于单用胶质层指数(Y)这项指标有其局限性，即对瘦煤和肥煤的试验条件不易掌握，因此就必须采用我国煤炭学会正式选定的烟煤粘结指数G与Y值共同决定炼焦用煤的粘结性。焦炉用煤的灰分、硫分、粒度等指标均是为了保证焦炭的质量。

广东省卖液氧的厂家，海南省卖液氮的厂家，四川省卖液氩的公司灰分指标对冶金工业和煤气厂(站)都很重要，炼焦原煤灰分越高，焦炭的灰分越大，则高炉焦比增加，致使高炉利用系数和生产效率降低。焦炭的灰分过高，焦炭的强度也会下降，耐磨性变坏，关系到高炉生产能力，所以规定装炉煤的灰分含量小于或等于11% (对1000~4000m³高炉应为9%~10%，对大于4000m³高炉应小于或等于9%)。用于水煤气、发生炉作气化原料的焦炭，由于所产焦为气焦，原料煤中的灰分可放宽到16%。广东省卖液氧的厂家，海南省卖液氮的厂家，四川省卖液氩的公司原料煤中60%~70%的硫残留在焦炭中，焦炭硫含量高，在高炉炼铁时，易使生铁变脆，降低生铁质量。所以规定煤中硫含量应小于1% (对1000~4000m³高炉应为0.6%~0.8%，对大于4000m³高炉应小于0.6%)。原料煤的粒度，决定装炉煤的堆积密度，装炉煤的堆积密度越大，焦炭的质量越好，但原料煤粉碎得过细或过粗都会使煤的堆积密度变化。因此本条文根据实际生产经验总结规定炼焦装炉煤粒度小于3mm的含量为75%~80%。各级别高炉对焦炭质量要求见表6 (重庆钢铁设计院编制的“炼铁工艺设计技术规定”)。