

# 环保热缩黄绿管，环保黄绿热缩套管

产品名称	环保热缩黄绿管，环保黄绿热缩套管
公司名称	深圳市捷欣瑞科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市坪山区坑梓街道
联系电话	18924670910

## 产品详情

性能和用途：

黄绿热缩管由环保聚烯烃材料双色共挤，辐射交联改性加工制成。产品具有柔软、高阻燃、颜色鲜明持久、优异的物理、化学及电气特性。有2倍、3倍收缩比例供选择，广泛应用于电线线束、电缆中地线或其它特殊线路、管道的标识等。

产品特点：

收缩比例：2:1；3:1

柔软、阻燃

起始收缩温度：+85

完全收缩温度：+125

工作温度：-55 ~+125

执行标准：UL 224

环保标准：RoHS

标准颜色：黄绿相间条纹

## 技术参数

测试项目	测试方法	性能指标
拉伸强度	ASTM D 2671	10.4MPa
断裂伸长率	200%	
热老化后拉伸强度	158 , 168小时	7.3MPa
热老化后断裂伸长率		
阻燃性	UL 224 VW-1	通过
热冲击	250 , 4小时	无裂纹、无滴落
击穿强度	ASTM D 150	15KV/mm
纵向收缩率	UL224	-8%~+8%
体积电阻率	ASTM D 876	10 <sup>14</sup> .cm