

温室大棚的架构用管

产品名称	温室大棚的架构用管
公司名称	泊头市沃农温室大棚配件厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泊头市泊镇
联系电话	17731740936

产品详情

温室大棚的架构用管

1、热浸锌钢管结构:热镀锌管是使熔融金 温室建设用管-热浸锌钢管 属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌管是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。热镀锌钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌—铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。

2、镀锌带管结构:镀锌带管把生产热镀锌管的生产工艺做了调整。先对其制管用的带钢进行酸洗，为了去除带钢表面的氧化铁。然后风干，再制成管。具有镀层均匀、光亮，镀锌量很少，比生产热镀锌管的成本低。其耐腐蚀能力比热镀锌管稍差!

3、区别 性状区别: 热镀锌管:

1)重量:6米长有6.5公斤;

2)耐腐蚀能力强、使用寿命长、价格略高;

镀锌带管:

1)重量:6米长有5.5公斤;

2)耐腐蚀能力强稍差使用寿命比热镀锌钢管的使用寿命短、价格低经济。

外观区别:

1)热镀锌管雪白色但是不发亮不反光，表面雪花状很多，两端口有锌瘤(凝结状的锌)

2)镀锌带管白得发亮而且反光，极少有雪花状，两端口洁净无锌瘤