

环氧自流平地面施工工程公司

产品名称	环氧自流平地面施工工程公司
公司名称	广东杰美地坪科技发展有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:杰美地坪-鑫耐力 产地:广东
公司地址	东莞市东城街道立新管理区九龙路256号高田大厦B座210（注册地址）
联系电话	13539070835

产品详情

[环氧自流平地坪](#)

环氧自流平地坪实行一次性涂覆工艺，施工方便、简单，可以快速投入使用。能使地面的整体上看起来无接缝、无连接，平整光亮得像镜子一样，它的这个优点使它具有很好的防尘效果。颜色有多种选择，可粉红、可翠绿，或是其他你所喜欢的颜色，整体上的可观赏性强。

厚度：1.0mm 2.0mm 3.0mm

表面形态：亮光型

使用年限：1.0mm:8年 2.0mm:10年 3.0mm:15年

环氧自流平地面施工流程

- 1、基面处理：用化学液清洗，对局部脱落地方和拆出隔墙板地方案进修补。
- 2、基面打磨：用专业地坪打磨机将待做基面进行整体打磨一次。

- 3、测定潮湿度：“橡皮垫试验”用1m×1m的聚乙烯薄膜用胶带粘在地面上（内置干燥纸巾）经过24小时之后拿开，这样就确定了冷凝水的数量。
- 4、检查地面：在打磨完毕后检查地面，看在拉毛过程中有无疏松地面脱落，如有需要用环痒腻子修补处理。
- 5、自流平中涂：目的在于进一步修补，找平地面，为面漆施工做好准备。将中涂主材，固化剂按比例混合，充分搅拌均匀，混合的施工限定时间30分钟左右，用带齿镘刀全面刮一遍，使表面平整。
- 6、自流平面涂：中涂固化后，封闭施工区域，不允许闲杂人员进入，重新清理地面，仔细检查，铲除表面颗粒，修补地面缺陷，用吸尘器吸尘、清洁地面进行面涂施工。先将环氧面漆主材搅拌均匀，然后将固化剂加入主材桶中，充分搅拌均匀后，用专业滚筒均匀涂刷（自流平施工时，使用镘刀镘平），注意施工方向和施工间隔，搅拌桶桶底涂料若发现有固化块时，必须停止使用并更换搅拌桶，加入固化剂后的面涂必须在30分钟内使用完毕。

杰美地坪-环氧自流平地面施工中

[广东杰美地坪科技发展有限公司](#)

是一家集研发、生产、销售、工程设计施工与售后务于一体的地坪材料公司。是国内有名的环氧地坪漆、球场涂料生产和施工企业之一。公司产品有环氧地坪涂料、停车场地坪涂料、混凝土密封固化剂/硬化、防静电地坪涂料、丙烯酸球场、PU球场、彩色密封固化剂、耐磨地坪涂料、无尘车间净化系统等。