

河北衡水龙翔橡塑中埋式橡胶止水带选用标准

产品名称	河北衡水龙翔橡塑中埋式橡胶止水带选用标准
公司名称	衡水龙翔橡塑制品有限责任公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村
联系电话	15324381178

产品详情

我们对于此种橡胶止水带设计及选用标准: 在工程设计及施工选用过程中, CB型中埋式橡胶止水带的宽度及厚度应按以下条件确定:1、水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm时, CB型中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于200mm, 厚度不宜小于5mm;2、水压为4-8m, 水平和垂直变形量不超过30mm时, CB型中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于300mm, 厚度不宜小于6mm;3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时, CB型中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm;4、水压不大于8m,水平变形量不超过20mm, 当无垂直变形时, CB型中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。除此之外, 当结构断面尺寸大于500mm时, CB型中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于300mm, 当CB型止水带进行弯曲放置时, 其转弯半径不得小于300mm。中埋式橡胶止水带产品标准按止水带GB18173.2-2000是利用橡胶的高弹性和压缩变形性, 在各种荷载下产生弹性变形, 从而经济型中埋式橡胶止水带起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水, 渗水, 并起到减震缓冲作用, 可确保工程建筑物的使用寿命。