

# 装配式箱泵一体化消防泵站配置明细

产品名称	装配式箱泵一体化消防泵站配置明细
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	65000.00/件
规格参数	范围:江苏 有效容积:360m <sup>3</sup> 供应:给排水
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

## 产品详情

### 装配式箱泵一体化消防给水泵站主要产品配置明细表

装配式箱泵一体化消防给水泵站采用BDF装配式，组装箱板或围护板所用的螺栓和螺母应采用热浸镀锌材质。消防水箱的箱板间、泵房的围护板间应夹衬三元乙丙橡胶密封条，三元乙丙橡胶密封条的形状和尺寸应保证箱板或围护板的板块间不漏水，且应符合箱板止水性能的要求。消防水箱箱板和泵房围护板与基础连接处应采取防水、防渗措施。

装配式箱泵一体化消防给水泵站适用于住宅区、宾馆、疗养院、医院、村庄、集镇、车站、飞机场、海港码头、船舶、工厂、矿山、、旅游点、风景区、学校、高速公路服务区、别墅小区等等生活污水处理及类似的污水处理.城市公寓楼、购物中心、宾馆、工厂办公区域、公共建筑物、郊区、高尔夫球乡村、军事基地。全套设备均可埋设于地下，我公司可根据用户要求同时配套中水回用设备。

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	备注
(一) 消防水箱(泵房)					
1-1	消防水箱	15m × 5m × 3m ;	台	1	满足总体技术参数及 要求；
1-2	消防泵房	4m × 5m × 3m ;	台	1	
1-3	消防水箱内部结构	48 × 3.0mm	套		
1-4	消防泵房内部结构	槽钢支柱			
1-5	水箱部分连接管道(进水管、溢流管、泄水管、通气管)	含管道、阀门、附件、仪表；			

(二) 消防水泵与稳压装置			
2-1	消火栓水泵	Q=25L/s、H=50m、N=22Kw；	2
2-3	隔膜式气压罐	有效容积：150L ，额定压力：1.0Mpa。	
(三) 泵房连接管道、阀门和附件			
3-1	消火栓泵部分连接管道（吸水管、出水管、回水管、试水管）	含管道、阀门、附件、仪表；	套
3-2	消火栓稳压泵部分连接管道（吸水管、出水管、回水管、试水管）		
3-3	泵房部分连接管道（排水管）	套	1
(四) 智能控制系统			
4-1	消火栓泵控制柜+排污泵控制柜	7.5/1.5	
4-2	消火栓稳压泵控制柜		套
(五) 其他设施			
5-1	排污泵	Q=100m/h、H=15m、N=7.5kW； Q=20m/h、H=15m、N=1.5kW；	
5-2	其他	含人孔、检修孔；爬梯、检修楼梯；通风帽；自动恒湿机；防爆灯、应急照明灯；内部连接线缆	