

铝合金专用拉伸油，易清洗铝拉伸油

产品名称	铝合金专用拉伸油，易清洗铝拉伸油
公司名称	东明县润崇程润滑油门市部
价格	550.00/桶
规格参数	品牌:茵博润 型号:S-60DL 产地:中国
公司地址	山东菏泽市东明县渔沃街道办事处吉利营村42号
联系电话	18120042181

产品详情

铝合金专用拉伸油，易清洗铝拉伸油

铝拉伸油产品说明：

铝拉伸油系精炼矿物油添加特别金属缓蚀剂和油性剂、多效极压剂等多种进口添加剂配制而成，能提供优良的润滑性，防黏效果佳，有效保护模具。适合有色金属铜铝材质及其合金的拉伸加工、深拉伸、冲压成型、拉长等工艺，也可用于中、大口径铝及铝合金管材、棒材拉伸，如自行车车架管材。

铝拉伸油产品特点：

- （1）添加量能优异的有色金属缓蚀剂，专门针对铜、铝等有色金属设计，通过控制酸值、硫含量等指标来保证拉伸油对铝、铜金属不产生腐蚀。
- （2）适合的粘度，强韧的油膜，保证连续有效的油膜厚度，避免模具的局部刮伤或烧结；有效抑制烧结和卡咬等现象的发生，延长模具使用寿命；
- （3）优良的极压润滑性能，减少模具磨损，减少产品毛刺，提高产品合格率，防止工件与模具的粘结，具有良好的脱模效果；
- （4）防止工件表面划伤、划痕、拉花、拉爆、擦伤、起皱、破裂等现象的发生，能有效提高工作质量及减少材料报废率。
- （5）具有高温清净性热稳定性、抑制黑色油泥的产生，使工件更清洁，冷却效果显著。

(6)

不含任何有毒或有害物质，符合环保要求，不含重金属元素，芳烃含量低，接触不会引发皮肤问题。

优异的易清洗、易除油脱脂效果，拉伸件久置后油脂不产生胶化，可满足连续冲压拉伸工艺的要求

(7) 具有防锈性，防止有色金属氧化变色，可调配成工序间防锈。

铝拉伸油使用方法：

(1) 对于深拉伸、非连续性冲压拉伸场合，手工刷油：用毛刷将拉伸油均匀涂刷到所需部件上，一般刷板材的一面或刷在凹模上；滚筒涂油：用手动滚筒涂油，滚筒根据需要涂板材单面或两面；

(2) 对于自动冲床连续性冲压拉伸场合，将拉伸油放入贮油装置槽，铝带经过油浸，连续冲压即可。

铝拉伸油注意事项：

(1) 本品应贮存于阴凉干燥处保持容器密封，防止日晒雨淋；

(2) 为获得良好外形尺寸和表面光洁度，涂油要均匀，以增加油品性能；此油严禁与水接触，否则会降低油品性能。

(3) 为确保冲压、拉伸效果，禁止与其它油脂混合使用，严禁混入金属碎屑、等其它杂物。

(4) 为获得良好外形尺寸和表面光洁度，涂油时应保证油品连续有效和均匀。