

开封工位器具 联合创伟汽车防护罩厂 物流工位器具

产品名称	开封工位器具 联合创伟汽车防护罩厂 物流工位器具
公司名称	芜湖联合创伟汽车技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区褐山路49号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

标准物流器具尺寸系列的原则

物流器具尺寸的选择直接影响到企业整个物流系统综合成本、人机工程、操作效率等，因此，工位器具定制，物流器具尺寸系列按下面几种原则进行选择。

按企业物流模式和运输物流器具尺寸系列 目前我国汽车行业主要物流模式有：陆路运输、海运、海陆联运、铁路运输和铁路联运等。不同的运输模式其运输工具也不同，对料箱的尺寸要求差异较大。海陆联运模式的运输工具是海运集装箱，料箱尺寸系列须按海运集装箱内部尺寸进行分割，这样能保证集装箱的配载率较大化，工位器具多少钱，运输成本少，如1140x980xh、1140x790xh、1480x1100xh等。同样，以公路运输为主的运输模式应以我国公路运输货车内部尺寸进行分割，如1200x1000xh，1100x1100xh等尺寸系列。

长途物流器具系列选择：为提高运输工具装载包装件的数
量，尽可能选用大尺寸系列，通过牺牲线旁人机工程的诉求，甚至通过再包装的方法寻求物流成本与操作上的平衡点。 短距离运输金属料箱尺寸系列选择：为减少包装件的再包装或再操作，短距离运输包装器具尺寸系列选择首先考虑包装器具能够直接上线并且符合人机工程学的取件操作。因此，在选择大型标准包装器具时，在取件方向上选择小尺寸系列包装器具。如料箱宽度915、730（760）尺寸系列。

变速器的裸运是指采用可重复使用专用工位器具替代一次性木箱包装进行的运输和仓储、搬运等作业，主要优点集中体现在如下方面：

提高仓库利用率

采用一次性木箱包装变速器的仓储堆码高度一般为1~2层，物流工位器具，而变速器裸运专用料架（框架式托盘箱）可重叠堆码，一般堆码高度为3~4层，因此仓储利用率能够提高100%~200%。

另外。每个变速器裸运专用器具易于单独建立醒目标识，使得物料状态可控，有利于实现物料的先先进出管理。

对变速器的防护能力提高

采用变速器裸运专用器具的包装方式，使得变速器在运输过程中支撑更牢固，可适应较长运输半径和较复杂道路路面的运输要求。在仓储过程中，由于变速器裸运架不易变形，能够保证产品质量始终保持良好的状况。

当然，变速器裸运专用器具的包装工艺也存在一定局限性，例如一次性投入过大，专用器具通用性不强，不能兼容多种型号的变速箱使用。因此主机厂在专用器具设计开发过程中应注意这些问题。

工位器具纲前还没有国度标准和行业标准，为了使工位器具可以到达专业化、通用化，咱们结合本人的产品和生产组织的详细情况，制订了局部工位器具的企业标准，在公司内部贯彻实行。如支腿在我公司已履行标准化、系列化，工已操作时，开封工位器具，可依据工位器具的大小抉择相应的支腿，这样便于工位器具的同一码放。此外，我公司使用的工位器具的宽度系列也已构成标准。开封工位器具-联合创伟汽车防护罩厂-物流工位器具由芜湖联合创伟汽车技术有限公司提供。芜湖联合创伟汽车技术有限公司（www.qicheweizhuangyi.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽芜湖的汽摩产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领联合创伟汽车技术和您携手步入辉煌，共创美好未来！