邯郸移动厕所——水冲式环保厕所——河北移动厕所厂家

| 产品名称 | 邯郸移动厕所——水冲式环保厕所——河北移动 厕所厂家 |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 献县佳景环卫设备制造有限公司 |
| 价格 | 7500.00/厕间 |
| 规格参数 | 品牌:双美 型号:sm64 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省沧州市献县河城街镇流海码头村 |
| 联系电话 | 0317-4651196 15100866863 |

产品详情

粪尿分流、便后加灰是该型厕所应用管理的关健,厕所使用与管理要求如下:

- 1、用前在厕坑内加5~10cm厚的灰土。
- 2、粪尿分别收集,尿不要流入贮粪池。
- 3、厕纸一律入篓,满后焚烧处理,烟头丢进专设的烟灰缸。
- 4、便后加灰(草木灰、干炉灰、细沙土、锯末或稻壳等),其量约为粪便量的2~3倍。
- 5、厕所内的坑位上平日用盖板封住,使用时才拿开,防止蝇虫进入粪坑产卵而长蛆。
- 6、 男士小便时请到专设的小便处解决。
- 7、 为了提高公厕空间的利用率,原则上标明男女间,但每一间都独立开门,男士和女士可以混用,以 便在一方挤满时可以应急。
- 8、 若为室外类型公厕,尿液分离入口和小便桶内须安装一块壁子并铺一层碎石子,可以防止杂物进入致导尿管道堵塞,也防止管道里的臭气散发出来,每隔一段时间(1-2个月)可用清水冲洗石子一次。
- 9、与储粪坑的结合要严密,防止漏雨水、倒风,如果粪坑过湿则加入适量干灰或少量生石灰;粪便在厕坑内堆存时间依地区不同而应有所差异,一般0.5-1年(单坑新、旧粪便不可混合)。

- 10、尿储存在较密闭、低温的桶(池)内,存放7~10天后用5倍水稀释后可直接用于农作物施肥,夏天放置时间适当缩短。
- 11、便器沾染粪便可用灰土擦拭,尽量不用水。
- 12、利用太阳能加热的金属晒板要用沥青涂黑,有利于吸热和防腐。