

上海304不锈钢冷轧棒，上海316不锈钢毛细棒，SUS630不锈钢棒

产品名称	上海304不锈钢冷轧棒，上海316不锈钢毛细棒，SUS630不锈钢棒
公司名称	上海坤成金属材料有限公司
价格	30.00/吨
规格参数	材质:304 规格:10.0以上 (mm) 产地/厂家:宝钢
公司地址	上海市青浦区青安路1097号12幢3层A区312室
联系电话	021-59884062 13916994767

产品详情

材质	304	规格	10.0以上 (mm)
产地/厂家	宝钢	形状	圆棒
仓库	上海		

上海坤成金属材料有限公司

1、不锈钢棒材；2、不锈钢线材；3、不锈钢板材；4、不锈钢卷材（不锈钢带材）；5、不锈钢管材。

【1】棒材：圆棒（圆钢）、方棒（方钢）、六角棒（六角钢）、扁钢；亮面的比黑皮面的贵。大直径的棒材多为黑皮棒。其中303是棒材里特有的一种材质，属于易车（切）型材料，主要用于自动车床上切割，另：304 f.303cu.316f也都属于易切型材料。规格有：圆棒规格：1mm ~ 200mm 方棒规格：3×3mm—100×100mm 六角棒规格：s=6—s=55mm。不锈钢棒计算方法或理论重量如下：直径（mm）×直径（mm）×0.00623×长度=每支棒的重量。

【2】线材：线、丝、螺丝线、弹簧线、全软线、光亮线、；线材主要有弹簧线和螺丝线两种，顾名思义：螺丝线主要用来做螺丝，而弹簧线用来做弹簧或者其他要求具有弹性的五金产品。其他的例如光亮线，氢退线，电解线，车轴发夹线等也有。抗拉强度1500-2000。弹簧线的硬度有以下几种：全软|1/4硬|半硬|3/4硬|全硬|特硬。

【3】板材：板、板卷；其表面有亮面，雾面，亚光面。俗称不锈钢板，有2b板，ba板。另外还可按客户要求镀其他光色。板材的规格主要有：1m*1m 1m*2m 1.22m*2.44m 1.5m*3m 1.5m*6m，如果客户需求量大，我们可以按客户的尺寸进行裁减。另可代做拉丝板，防滑板，电镀板。【4】管材：管、无缝管、工业管、装饰管（有缝管、焊接管、焊管、光亮管、直缝焊管）、流体管、软管、抛光管；不锈钢管的标准规格有200多种，大小均有，小管较贵，尤其是毛细管。毛细管最差得由304材质生产，不然管子容易爆裂。还可以为客户定做非标规格的管材。无缝管主要用于工业上，表面为雾面，不光亮。有缝管的表面是光亮面，管内有一条很细的焊接线，俗称焊接管，主要用于装饰材料。另有工业流体管，其抗压力视壁厚决定。310与310s为耐高温管。1080度以下能正常使

用,最高耐温达到1150度.

材质主要有:303 , 304,304f,310s,314,316,316f,317l,321,,630,631。

不锈钢牌号分组：沉淀硬化型不锈钢。具有有很好的成形性能和良好的焊接性，可作为超高强度的材料在核工业、航空和航天工业中应用。按成分可分为cr系（sus400）、cr - ni系（sus300）、cr - mn - ni（sus200）及析出硬化系（sus600）。200系列—铬-镍-锰奥氏体不锈钢 300系列—铬-镍奥氏体不锈钢 301—延展性好，用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。302—耐腐蚀性同304，由于含碳相对要高因而强度更好。

303—通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工。304—即18/8不锈钢。gb牌号为0cr18ni9。

309—较之304有更好的耐温性。316—继304之后，第二个得到最广泛应用的钢种，主要用于食品工业和外科手术器材，添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。ss316则通常用于核燃料回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。[1]不锈钢水桶 型号 321—除了因为添加了钛元素降低了材料焊缝锈蚀的风险之外其他性能类似304。

400系列—铁素体和马氏体不锈钢 408—耐热性好，弱抗腐蚀性，11%的cr，8%的ni。

409—最廉价的型号（英美），通常用作汽车排气管，属铁素体不锈钢（铬钢）。

410—马氏体（高强度铬钢），耐磨性好，抗腐蚀性较差。416—添加了硫改善了材料的加工性能。420—“刃具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具，可以做的非常光亮。

430—铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但耐温性和抗腐蚀性要差。440—高强度刃具钢，含碳稍高，经过适当的热处理后可以获得较高屈服强度，硬度可以达到58hrc，属于最硬的不锈钢之列。最常见的应用例子就是“剃须刀片”。常用型号有

三种：440a、440b、440c，另外还有440f（易加工型）。500系列—耐热铬合金钢。600

系列—马氏体沉淀硬化不锈钢。630—最常用的沉淀硬化不锈钢型号，通常也叫17-4；17%cr，4%。

序号 类别 牌号 特性和用途在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含cr约18%、ni 8%~10%、c约0.1%时，具有稳定的奥氏体组织。

产品应用领域也得到了大幅度扩大。公司现已通过iso9001:2000质量管理体系认证，服务体系进一步完善。所有出厂产品和进口母料都有rohs指令的sgs报告和材质证明。可免费提供样品测试，试过后再发货；欢迎新老客户到我厂参观指导！