

惠州一体化污水提升泵站

产品名称	惠州一体化污水提升泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。
预制泵站设计先进：采用的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。 新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。

一体化污水预制泵站的安装选择：

根据不同的工况，从而采取不同的安装方式，大程度的保证泵站长寿命、率的运行。
常规情况下，我们建议采用全内置基层湿井泵站的安装方式，除此之外，还可以采用外置阀门湿井泵站、干湿分开泵站、带维修间泵站等安装方式。

客户可根据设计图纸或现场具体情况来决定采用哪种安装方式。 惠州一体化污水提升泵站 配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。 高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。 外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。 成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。 使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。

检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。 一体化污水提升泵站

惠州一体化污水提升泵站 雨水泵站采用模块化建设，方便快捷；开挖面小，深度浅，施工便捷；占地面积小，不受场地限制；实现全自动智能控制，实现雨水的强制排放，安全快速排涝；模块整体性好，寿命长，可以清洗，排污，无污泥沉积。可以方便的布置在低洼地带和排水不畅的市政管道附近，完成暴雨时多余雨水自动排放，解决城市内涝和积水。 一体化污水提升泵站 引导加工企业向主产区、优势产区、产业园区集中，在优势农产品产地打造食品加工产业集群。实施主食加工业提升行动，积极推进传统主食工业化、规模化生产，大力发展方便食品、休闲食品、速冻食品、马铃薯主食产品”。在农村，农机合作社具备发展农产品加工的优势，很多农机合作社也有意识向这方面发展靠拢。浙江江山市巾英农机服务专业合作社利用自身优势建设榨油厂，生产菜籽油和山茶油，效益良好；黑龙江省绥棱县双合现代农机专业合作社为了提高产品附加值，生产速冻粘玉米。