

儿童足球门,四人五人制足球门生产加工

产品名称	儿童足球门,四人五人制足球门生产加工
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	450.00/件
规格参数	品牌:达创 型号:DC250 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

儿童足球门不断的采用的科技成果，开发出具有运动理念的体操用品，并以完善的管理、先进的生产设备保证了产品的优良品质，足球门生产厂多年来为北京、河北、山东、天津、上海、广州、山西等各体操用品生厂商提供了大量高质量足球门产品，建立了长期的合作关系。同时也是河北省多家足球门生产厂用品经销商和体操用品。

门为11人制业比赛或训练而设，受到了世界范围内大量业足球训练机构的青睐。有了它，足球训练变得前所未有地安，场地使用的机动性也大为增加。此款Airgoal足球门，代表着21世纪业足球训练的高要求

足球门为业的十一人制足球门，有钢管材质的和铝合金材质的俩款。我们的足球门一般采用外表静电喷涂，不易掉漆，防爆等优点，我们的足球门不仅有成人使用的，还有儿童使用的五人制足球门，三人制足球门，让我们一起为世界杯加油。

儿童足球门是可以拆装移动的，净重150公斤，壁厚2.5足球网：材质铁线PVC包塑(可以定制、低碳钢丝、电镀丝，热镀丝等)横管4.8cm圆管 1.2mm厚(可以定制不同圆管规格)，立柱.60cm 1.5mm厚(可以定制不同规格，长度和宽度)丝径塑后3.7mm(可以定制不同丝径)网孔5.0cm*5.0cm,颜色墨绿(可以选择，草绿，白色等)

五人制足球门，产品规格3.0*2.0m参数:主管使用直径为：110mm,厚度为3.0mm的铝合金无缝圆管。副官采用直径为42mm,厚度为3.0mm 铝合金圆管。采用静电喷塑工艺，保持球门光亮抗老化，使用寿命长，球门顶部采用封闭钢结构，严防雨水渗漏到钢管内部。

主管使用直径为：110mm,厚度为3.0mm的铝合金无缝圆管。副官采用直径为42mm,厚度为3.0mm 铝合金圆管。采用静电喷塑工艺，保持球门光亮抗老化，使用寿命长，球门顶部采用封闭钢结构，严防雨水渗漏到钢管内部。

标准足球场长90~120米，宽45~90米，国际比赛的场地长度不得多于110米或少于100米，宽度不得多于75米或少于64米。国际标准足球场长105米、宽68米，四周至少要有2-4米的缓冲草坪。中场地中间有一条横穿球场的中线，有半径为9.15米的中圈。2.44米球门应设在每条球门线的，由两根相距7.32米、与西面角旗点相等距离、直立门柱与一根下沿离地面2.44米的水平横木连接组成，为确保安全，无论是固定球门或可移动球门都必须稳定地固定在场地上。门柱及横木的宽度与厚度，均应对称相等，不得超过12厘米。球网附加在球门后面的门柱及横木和地上。球网应适当撑起，使守门员有充分活动的空间。不断的采用新的科技成果，开发出具有新运动理念的体育器材，体育用品，并以完善的管理、先进的生产设备保证了产品的优良品质，多年来为北京、河北、山东等各体育用品生厂商提供了大量高质量产品，建立了长期的合作关系。

儿童足球门同时也是河北省多家体育器材经销商和文体器材厂的定点生产

七人制“足球比赛是一种两队各上场7人，在长50米，宽30米；球门高2米，宽3米的场地内，场60米的比赛。规则基本采用足球规则，只是在掷界外球、越位、守门员发球等方面有所不同的一种比赛形式。

儿童足球门门柱及横木的宽度与厚度，均应对称相等，不得超过12厘米。球网附加在球门后面的门柱及横木和地上。球网应适当撑起，使守门员有充分活动的空间。

集设计、生产、销售于一体的公司，不断的采用的科技成果，开发出具有运动理念的体育器材，体育用品，并以完善的管理、先进的生产设备保证了产品的优良品质

在“笼式足球”比赛的攻防转换速度很快，铲球很容易造成对进攻队员的身体伤害。因此在“笼式足球”比赛中的对铲球的判罚十分严格，比赛中禁止对带球队员进行铲球防守，对动作稍大或距离太近阻挡射门的铲球动作一般也都会判罚犯规。

球网附加在球门后面的门柱及横木和地上。球网应适当撑起，使守门员有充分活动的空间。

儿童足球门设计、生产、销售于一体的公司，不断的采用新的科技成果，开发出具有新运动理念的体育器材，体育用品，并以完善的管理、先进的生产设备保证了产品的优良品质，多年来为北京、河北、山东等各体育用品生厂商提供了大量高质量产品，建立了长期的合作关系。