

# 双向无压风门,双向平衡无压风门的技术理念

产品名称	双向无压风门,双向平衡无压风门的技术理念
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	899.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:SWM 产地:济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

## 产品详情

### 双向无压风门,双向平衡无压风门的技术理念

双向无压风门是指，风门的开启风向是不同的，一推一拉，这样的双向无压风门有什么好处呢？

煤矿风门是安装在大巷道内，就像农家院一样的大铁门，它是镶嵌在水泥座上的，这样加固了风门的稳定性，和大铁门不一样的是，双向无压风门是两个方向开启的，这样的优点是保证了风门通过时，风量的稳定性，和风门防止风向乱窜的作用。

双向无压风门的特点：

- 1、手动无压风门开启力小开启力与巷道内风压的大小和方向无关
- 2、无压风门双向隔风不须再设反向风门
- 3、人或车过后风门能自动关闭
- 4、无压风门双向密封漏风量小
- 5、两道无压风门之间可实现闭锁保证一道风门开启另外一道风门关闭
- 6、无压风门起闭平稳无冲击安全可靠

7、防腐防潮阻燃强度大，无压风门不变形

8、无压风门结构和系统简单易维护

双向平衡无压风门组成部分：

1.钢制无压风门。门扇采用50mm厚的钢制骨架，面板为2mm厚的冷轧钢板，门框采用80\*80的槽钢

2.竹制无压风门。门扇采用高强度覆膜竹胶板，门框可以用竹胶板，也可以用钢制。

3.高分子材料无压风门。采用高分子聚氯乙烯板材。

一般来双向无压风门的控制方式都有：

1.纯手动无压风门，没有控制系统，采用机械闭锁，不用电。

2.纯气动无压风门，气动控制，气动按钮箱开闭，气动闭锁，不用电。需要

3.电控气动风门，电控装置，全自动控制，需要安标证，可选择按钮开闭、红外开闭、光控开闭。

4.电控液压风门，电液控制系统，加装液压泵，可选择按钮开闭、红外开闭、光控开闭。