

各种型号长飞室外高压12芯oppc电力光缆架空线 金具定制生产厂家

产品名称	各种型号长飞室外高压12芯oppc电力光缆架空线 金具定制生产厂家
公司名称	长光通信科技江苏有限公司
价格	5.90/米
规格参数	品牌:长光 型号:OPPC 产地:江苏宿迁
公司地址	宿迁经济开发区台商产业园西区B02栋标准厂房
联系电话	18168179339

产品详情

OPPC光缆是要在具有持续温度的三相系统之中进行的点流传递。其次，为了保证与其连接线材的下垂张力一致，OPPC光缆的直径、重量、截面和机械性能等等参数也要尽量和这些线材相同相近。同时，OPPC光缆的直流电阻应为相邻导线的直流电阻。电阻类似于避免瞬态电压变化并保持三相平衡。

安装需要特殊的绝缘配件和特殊的接头封闭装置。在新的低压线路中，线路电气专业人员首先根据系统要求确定导线类型。为了保持两相线和OPPC光缆的机械和电气特性，两相线还需要使用与OPPC光缆相同的预扭电源附件。OPPC光缆结构的选择是根据电线的结构用相同尺寸的不锈钢管光纤单元替换2.5m²铝包钢线中的一根。该OPPC光缆结构选择可以非常接近其他两根电线的机电特性。

光纤单元中的光纤应具有一定的长度，以确保光纤在使用过程中不会被拉伸。对于OPPC光缆，由于工作期间温度升高引起的结构伸长，由于过滑轮引起的结构伸长，紧线和蠕变伸长以及由塑料引起的蠕变伸长，纤维长度非常严格形变。光纤单元应具有良好的机械保护，以确保光纤不被挤压。为防止水分进入并影响纤维的使用寿命，应将纤维置于密闭管中或采取其他有效的防潮措施。光缆的各种参数应靠近电

线，光纤的色谱图应根据标准配置进行匹配。

与OPGW光缆不同，OPPC光缆直接安装在高压系统中。拉伸夹具，悬挂夹具和端子连接器等附件和附件是绝缘的。固定装置可用于相应的绝缘线或绝缘绝缘悬挂线。光电绝缘（分离）和连接需要特殊技术并且需要高结构。