

东元风机盘管 东展空调有限公司 东元风机盘管销售

产品名称	东元风机盘管 东展空调有限公司 东元风机盘管销售
公司名称	苏州东展空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区狮山路229号百合花公寓7幢804室
联系电话	13914978065

产品详情

风机盘管机组为什么有单盘管和双盘管之分?

四管制的空调系统冷水和热水由两根管道分别输送，回水管也是冷水和热水各一根。这样的空调系统所对应的风机盘管是双盘管形式，它有冷盘管和热盘管两个盘管。这种系统可以全年同时供应热水和冷水，对房间温度进行灵活调节，并且确保室内空气的温度；但是初投资较大，所占用的管井面积较大，水管线路复杂，而且存在可能冷、热抵消的缺点。气用，如有空气聚集在盘管内，轻则影响传热效果，东元风机盘管厂家，重则可能断流而失去作用。回风由底部进入机组，东元风机盘管售后，也有的安排在面板的下半部。排风口可采用向上或侧面开口，出风方向也就改变了。

什么是新风机组

由于南北方的差异，有的地方将新风机组称为风柜，柜式空调机组，变风量机组等名称。一般来说新风机组主要功能是对室外空气进行过滤、冬天热、夏天冷却后，东元风机盘管，将空气送至房间内，作为补充新鲜空气用的，也叫柜式风机盘管机组。

新风机组为整体机型，机内主要部件有初效或中效过滤器，加热(冷却)盘管表冷器和离心式送风机，外壳一般采用双面彩板，内有聚氨酯板材，铝合金框架，连角件有ABS或铝合金两种。

苏州东展空调设备有限公司专业提供空调设备

立式暗装风机盘管

3. 选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定：

(1) 当新风与房间空气参数等焓时，风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷；

(2) 当新风焓值大于或小于房间空气焓值时，风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷；

(3) 当新风的含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时，风机盘管可仅负担房间显热负荷，宜按干工况配置；

(4) 当房间显热负荷占有较大比重时，应通过显热平衡计算，校核风机盘管机组的风量。

东元风机盘管-东展空调有限公司-东元风机盘管销售由苏州东展空调设备有限公司提供。苏州东展空调设备有限公司（www.szdongzhan.com）是一家从事“东元空调,东元中央空调维修,东元中央空调销售,东元水冷柜机,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东元空调,东元中央空调维修,东元中央空调销售,东元水冷柜机,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使东展空调设备在中央空调中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！