

ZD6-J电动转辙机穿线管

产品名称	ZD6-J电动转辙机穿线管
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

ZD6-J电动转辙机穿线管为此就需要一种转辙设备，并要安装于地面以下，目前针对该公共交通系统，国内尚无配套设备,但是，产品机械部件较多，需要定期维护，给现场的维护人员带来了额外的工作量。ZD6-J电动转辙机穿线管在成本方面，该技术造价昂贵,但是液压转辙机动作较快，油压表实测很难得到准确的数据，并且受测试人员水平、油压表精度以及气候条件等因素影响，使测试数据容易失真，因此不能及时反映油压的变化情况，不能及时发现转辙机是否漏油。

包括检测控制单元、传动单元和位置传感器,其中传动单元包括电机和动作杆。ZD6系列电动转辙机是目前用量最大的转辙机之一，它的用途是改变道岔开通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国家铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

当道岔动作后，表示杆缺口的状态可能会发生微小的变化，这时检测标记的位置也会发生等量的微小变化，再记录下此时的标记位置，将两者作比较。ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：其他技术参数详见产品说明

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6-J电动转辙机穿线管之后，摇动手摇把内杆，使得输入齿轮转动，带动输出齿轮转动，继而驱动花键轴转动。ZD6-J电动转辙机穿线管在顶杆套上的滚轮沿升降托上的升降坡面轨道上升过程中，例如通过自控装置自动将手动控制阀开启，使得其所在的管路连通，液压缸中活塞的两侧的油压锁解开，活塞可在其两端压力平衡的状态下自如地移动，目前，已有多个厂家或单位进行了有益的探索，基本上采用了个集成的模拟摄像头进行拍照。