

HZB-60微型混凝土真空吸水机生产厂家

产品名称	HZB-60微型混凝土真空吸水机生产厂家
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:HZB 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

HZB-60微型混凝土真空吸水机生产厂家工作原理：首先将带水的料条放在安装套的上端。HZB-60微型混凝土真空吸水机生产厂家通过上述方式，能够根据幅度控制装置的不同设定值，将吸水器有效吸水面与不同幅度的平幅湿织物相适应，实现了自动化控制被吸水织物的纵向张力要求,整机噪音有效控制在分贝以内。

真空吸水机概述

混凝土真空吸水工艺是加快施工进度的一种先进工艺，它是在浇灌、振捣、括干后的混凝土表面铺上吸垫，启动真空泵，从混凝土中吸出水份，以降低混凝土的水灰比，从而加快施工进度，增加混凝土密实度，提高混凝土强度。

真空吸水机工作原理

本泵运用水环多真空泵基本原理，进行技术改造，通过叶轮高速旋转，在泵腔内产生真空，由外界大气压强将砼内水份吸进水箱，经过沉淀后，一部分水由回水管回吸入泵腔，从而使能够连续工作，将水从水箱中排出。

真空吸水机主要结构

- 1.水箱
- 2.真空表
- 3.真空泵
- 4.电机
- 5.轮胎
- 6.机架
- 7.罩壳
- 8.电器

真空吸水机技术参数

参数真空度（%）：95

进排气管径（毫米）：40

进出水管径（毫米）：32

配电型号：Y112M-2

工作电压（伏）：380

工作电流（安）：7.5

转速（转/分）：2800

功率（千瓦）：4

外形尺寸（毫米）：1310x70x80

重量（公斤）：220

真空吸水机操作方法

- 1、SLX- 型真空吸水机在使用前应将水箱打开，灌满清水，然后扣紧箱盖，保证密实性，不得漏气，严禁不加水开机。
- 2、外接电源时，应使泵轴转向与箭头方向一致，不得反转。
- 3、施工期间必须定期检查回水管，保证畅通，严禁堵塞。
- 4、出水量很少和没有水的情况下，不得长时间运转，以免泵体温度上升，影响使用寿命，泵内水温不得超过（40-50度）。
- 5、真空处理时，一般真空度宜在（-0.0658Mpa~-0.789Mpa）范围内。

HZB-60微型混凝土真空吸水机生产厂家根据的中厚织物真空吸水机，其特征是，消音罩包覆厚高密度隔音棉,包括机架、吸水器、辊子、真空栗、自动调幅装置以及幅度控制装置，吸水器安装于机架顶端，辊子水平安装于机架中，真空栗安装于机架底部并且通过管道与吸水器相连接，自动调幅装置设置于吸水器两端，幅度控制装置设置于机架表面并且与自动调幅装置相连接。HZB-60微型混凝土真空吸水机生产厂家主要采用真空原理，在带水料条下方形成负压，将水分吸走，再用水气分离器内进行水汽分离，将水汽分离开。