

# HYZ2煤矿井下正压氧呼吸器厂家直销

产品名称	HYZ2煤矿井下正压氧呼吸器厂家直销
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:HYZ 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

HYZ2煤矿井下正压氧呼吸器厂家直销度连接管的水平方向的管路的另一端与故障正压氧气呼吸器中的内置氧气瓶的瓶阀控制的通气管路连通，且度连接管的竖直方向的管路与瓶阀平行。HYZ2煤矿井下正压氧呼吸器厂家直销一种正压氧气呼吸器，包括箱体I、吸气冷却装置氧气瓶气囊吸气管呼气管和清净罐，吸气冷却装置氧气瓶气囊和清净罐位于箱体内，上述结构与现有技术基本箱体，本实用新型实施例子对其连接情况不作叙述,当减压器气体输出量减少时，将使升高，作用在大活塞上的向上的增加，推动差压阀杆向上运动，使阀门与阀门垫(阀芯)之间的间隙减小。

### 正压氧气呼吸器产品介绍

正压氧气呼吸器是可以在恶劣的有毒有害气体或者是缺氧的危险的环境中使用。

本实用新型与现有技术相比，其冷却效果大大提高，无需在每次使用正压式氧气呼吸器前反复充取冰块，减少了冰箱等配套制冷设备的投资，为消防等工作赢得了时间，由于采用二氧化碳冷却剂技术的正压式氧气呼吸器，可以将更换冷却剂的时间延长至-年甚至更长时间，无须每次使用前装填冰块使用后又将由冰块融化后的水进行清理

正压氧气呼吸器是用于个人呼吸防护的新一代产品。在与外界隔绝的情况下，可保证氧气的供给量与人的肺活量完全匹配，具有循环气路通畅，供气稳定充分，跟踪补给及时，使用佩戴舒适等特点；其呼吸阻力小，重量体积小，防护时间长的特点，稳定可靠性高，结构简单，拆卸维修十分方便等优势，而得到普遍认可。

上述结构的吸气冷却装置采用冰块作为循环气体的冷却剂，每次使用时在先将冷却芯冷冻，预先填充好才可以使用,体积小，使用方便，具有密封防水功能，且佩戴人员在水深米以上能保持正常呼吸，保障佩戴人员的安全

### 正压氧气呼吸器主要性能

呼吸量：30L/min

呼气阻力：600Pa

吸气阻力： $>0$

定量供氧量： $1.6 \pm 0.1$ L/min

自动补给供氧量： $>100$ L/min

手动补给供氧量： $>100$ L/min

自动补给阀门启压力：50-245Pa

吸气中二氧化碳浓度： $<1\%$

吸气中氧气浓度： $>21\%$

报警器报警压力：4~6MPa

报警器报警时间：30~60S

声量级：80db

气动组件属于供氧系统的重要部件，目前的仓式氧气呼吸器气动组件过于复杂，重量大，安全超压系统不便维修与调整，阀体的高压气体进气口上装过滤网，并由定位柱固定，高压腔与低压腔相通，通口为阀门，阀门下阀体腔内装阀门垫和差压阀杆，差压阀杆与阀体之间装调节弹簧与密封圈

正压氧气呼吸器技术参数

有效防护时间：4h（中等劳动强度）

氧瓶额定工作压力：20MPa

氧气瓶容积：2.4L

氧气量：500L

填装氢氧化钙量：2.1Kg

外形尺寸：560mm × 370mm × 160mm

HYZ2煤矿井下正压氧呼吸器厂家直销上述结构的吸气冷却装置采用冰块作为循环气体的冷却剂，每次使用时在先将冷却芯冷冻，预先填充好才可以使用。HYZ2煤矿井下正压氧呼吸器厂家直销仓式正压氧气呼吸器，包括面罩、呼吸仓，连通面罩与呼吸仓的呼气软管和吸气软管，设置在呼吸仓上仓部的清净罐、冷却芯，设置在呼吸仓下仓部的稳压膜片、正压弹簧，以及由氧气瓶、减压器、报警器、安全阀、排气阀、可调定量供氧系统、自动补给阀、手动补给阀、气动组件组成的氧气供给系统，所述的呼气软管与呼吸仓下部连通，吸气软管与呼吸仓上部连通，环形冷却芯外侧设置隔温套，隔温套与呼吸仓壁之间形成气体通道，清净罐装在冷却芯的中央，减压器连接六通体，六通体上设有六个与六通体中心空腔连通的进出口，六个进出口分别连接减压器的中压输出端、安全阀、可调定量供氧系统、自动补给阀连接管、报警器中压管和手动补给阀中压管。

