

博亿高温 低温沥青供应商 山西低温沥青

产品名称	博亿高温 低温沥青供应商 山西低温沥青
公司名称	安阳博亿高温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县曲沟镇工业园区
联系电话	13837289686 13837289686

产品详情

沥青技术指标：软化点。沥青试样在规定尺寸的金属环内，上置规定尺寸和质量金属钢球，放于水或甘油中，以规定的速度加热，至钢球下沉达规定距离时的温度，以 表示。粘度。沥青试样在规定条件下流动时形成的抵抗力或内部阻力的度量，也称粘滞度。储存沥青的沥青罐或贮油池中的温度不宜低于130摄氏度，并不高于180摄氏度，在冬季停止施工期间，沥青可在低温状况下存放，低温沥青供应商，经较长时间存放的沥青在使用前应抽样检查，不符合质量要求的不得使用。

一般室温下，煤沥青为黑色脆性块状物，有光泽；臭味，低温沥青生产厂家，熔融时易燃烧，并有毒。煤沥青的温度稳定性较低，与矿质集料的粘附性较好，气候稳定性较差（冷热变化大），山西低温沥青，以及含对人体有害成分较多，尤以苯并芘等致病性多环芳烃居多，是环境中该类污染物的主要来源之一。沥青的应用大大提升了我们建设建筑的整体质量，也对我们道路加工提升了质量。

煤沥青是5000多种三环以上多环芳香族化合物和少量与炭黑相似的高分子物质构成的多相体系和高碳物料，含碳92%~94%，含氢仅4%~5%左右，低温沥青供应，是制取各种碳素材料不可替代的原料。由于煤沥青组成复杂、分子量大，常用正己烷、苯和喹啉溶剂对煤沥青进行分级。沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，呈液态，表面呈黑色。

博亿高温(图)-低温沥青供应商-山西低温沥青由安阳博亿高温材料有限公司提供。安阳博亿高温材料有限公司（www.aybycl.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南安阳的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领博亿高温和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.aybygw.com）还是从事无水炮泥，高炉无水炮泥，环保无水炮泥的厂家，欢迎来电咨询。

