

瑞达管道管件 可曲挠橡胶球 防水套管

产品名称	瑞达管道管件 可曲挠橡胶球 防水套管
公司名称	西安瑞达电线电缆有限公司
价格	60.00/台
规格参数	品牌:瑞达 使用温度范围:60 () 摩擦系数:13
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市大明宫五金机电市场7排41
联系电话	86 029 86318380 13609126420

产品详情

品牌	瑞达	使用温度范围	60 ()
摩擦系数	13	磨损量	20
抗撞强度	12 (MPa)	材质	橡胶
管道口径	100 (mm)	管道厚度	6 (mm)
适用流体	水		

kxt型可曲挠单球体橡胶接头

可曲挠橡胶接头又称作减振器、管道减震器、避震喉、软接头等，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头，它的性能特点有：1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。4、我公司自主研发的内无缝高压橡胶接头，在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀，提高了使用寿命。使用范围：由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。使用说明：1、高层给水使用本产品，必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。

技术条件(两种类别)

项目	型号	kxt-1	kxt-2	kxt-3		
工作压力mpa(kgf/cm ²)		1 (10)	1.6 (16)	2.5 (25)		
爆破压力mpa(kgf/cm ²)		2 (20)	3 (30)	4.5 (45)		
真空度kpa(mm/hg)		53.3 (400)	86.7 (650)	100 (750)		
适用温度		-15 ~ 115 特殊可达-30 ~ 160				
适用介质		空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。				
公称通径	长度 螺栓数	螺栓直径	螺栓孔中心(轴向位移mm	横向位移	偏转角度a
mm 英寸 伸长	压缩	mm	圆直径mm)		mm	1+a2

