

立风井防爆盖，回风立井防爆盖的技术及安装

产品名称	立风井防爆盖，回风立井防爆盖的技术及安装
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	6999.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:MFBL 产地:济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

立风井防爆盖，回风立井防爆盖的技术及安装

立风井防爆盖，矿用立风井防爆门，回风立井防爆盖，立风井口防爆门。8米立风井防爆盖，6米立风井防爆门盖。

MFBL立井防爆门的材质都是采用Q235钢板，门体结构采用锥角为30度的截锥形圆锥壳体顶盖结构，圆筒形立壁及外密封圈等三部分焊接为一体。由于门体较大，将门体分别分成四块组合方式。块与块之间的联接采用角钢搭焊并夹以胶垫用M16X35螺栓紧固。顶盖框架采用角钢L75X50X6，钢板采用 4钢板。重锤部分由支架、重锤、滑轮罩组成。重锤的行程分别按门的开启高度1米和1.5米来确定。返风装置的横梁为10#槽钢，是钢板焊接件，套在锁口盘预埋螺栓上。

立井防爆盖实拍图：

反风装置由电动推杆，电机的旋转运动变成推杆的直线运动。电动推杆集体行设有行程保护装置。当推杆运动到行程开关设定的极限位置或超过其额定推力时，电动推杆自动停机。达到过载保护目的，使装置不止因过载而损害，回风立井自复式防爆门可以通过电缆对防爆门进行远程控制，实现锁紧，平时工作时，关闭电动推杆及，推杆缩回。实现防爆功能。

立风井防爆盖的型号尺寸：

MFBL-3.0/450 B78-375.1

MFBL-3.5/450 B78-375.2

MFBL-4.0/450 B78-375.3

MFBL-4.5/450 B78-375.4

MFBL-5.0/450 B78-375.5

MFBL-5.5/450 B78-375.6

MFBL-6.0/450 B78-375.7

立井防爆盖实拍图：

立井防爆盖基础为钢筋混凝土结构，立井防爆门基础高1米，距离地面总高为1.5米，井筒外壁涂沥青，其中，内外竖筋为螺纹直径18，圆钢300，与立井井筒钢筋连接，内外环筋为螺纹直径16圆钢300，混凝土为C30，基础上部预埋安装地脚螺栓M20*600共24根，钢垫板22*160*330共8块，周围预留宽200MM，深700MM油槽，D300注油孔一个，油槽底部预埋直径66*8 L=485MM 2根。

和利隆机电公司生产各类矿用风门，防爆盖等产品。SWM,ZMK127,BSQ-A。