

复合防火玻璃 伟豪 南京防火玻璃

产品名称	复合防火玻璃 伟豪 南京防火玻璃
公司名称	安徽伟豪特种玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站工业园区沱河西路1号
联系电话	19965494413 19965494413

产品详情

防火玻璃应用中所注意的问题：

组成防火墙要慎重：单片防火玻璃的耐火性能只能达到前文所列的C类（仅满足耐火完整性要求）、且其耐火极限也只有90分钟（即1.5h）。而规范对防火墙的耐火极限要求达到3h（或4h），且同时要求其耐火完整性和耐火隔热性（即相当于防火玻璃的A类）。显然，采用单片防火玻璃不可能符合防火墙的性能要求。若因特殊需要，必须设计玻璃防火墙并要求良好的视线通透性的话，至少应采用两片或多片复合成中空、夹层使用，防火玻璃生产厂家，甚至设置两墙道；并应专项设计其支撑体系并组合成“墙体”后进行整体测试，使其达到防火墙的耐火性能要求。如此，若希望达到防火安全且美观的理想效果，势必大大增加工程造价，一般情况下不宜采用。

防火玻璃在民用建筑的应用范围：

应用于建筑外墙时：一、两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙；相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙；高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲1级防火窗、门。二、防火墙与外墙交界处：1、建筑外墙为不燃性墙体时，防火墙可不凸出墙的外表面，防火玻璃多少钱，紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间近的边缘的水平距离不应小于2.0m；采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，该距离不限。2、建筑内的防火墙不宜设置在转角处，确需设置时，复合防火玻璃，内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间近的边缘的水平距离不应小于4.0m；采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，该距离不限。

防火玻璃应用范围

防火玻璃天顶地台：防火天顶地台，其玻璃可以满足在火灾发生时达到防火、隔热、承重作用，解决了采光井的火灾烟通效应的问题，即使附近发生火灾，南京防火玻璃，仍可轻松走动；玻璃地台每平方米承重500kg以上，达到水泥楼板的承重设计要求。一般用于商场、酒店、医院、购物中心、物流中心、影剧院、车站、机场等政府办公楼等场所，代替非防火的采光井，解决普通采光井不防火的问题。

复合防火玻璃-伟豪(在线咨询)-南京防火玻璃由安徽伟豪特种玻璃有限公司提供。安徽伟豪特种玻璃有限公司(www.ahweihaobl.com) 是安徽合肥,建筑玻璃的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在伟豪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创伟豪更加美好的未来。