

湖州高分子絮凝剂 湖州高分子絮凝剂阴离子

产品名称	湖州高分子絮凝剂 湖州高分子絮凝剂阴离子
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:湖州高分子絮凝剂阴离子 使用效果:沉淀速度快 成本:低
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

湖州高分子絮凝剂 湖州高分子絮凝剂阴离子厂家-

苏州恒信达，恒信达是专业的阴离子高分子絮凝剂生产厂家，阴离子高分子絮凝剂分子量高，价格合适

阴离子高分子絮凝剂APAM又称高分子絮凝剂，是阴离子型线状高分子聚合物，分子量在1200万-2000万之间；水解度从10%到30%；外观呈白色颗粒状，水溶液为无色粘稠胶体状；常用产品分子量：1600万、1800万、2000万，产品有絮凝性、粘合性、分散性、增稠性。

类别	型号	分子量	建议溶解浓度%		溶解时间
			通常	上限	2g/L(25)
阴 离 子 型	A220L	1400万	0.1	0.3	40min
	A245	1500万			
	A260	1600万			
	A270	1700万			
	A280	1800万			

阴离子高分子絮凝剂PAM在工业废水的净化处理以及洗煤、选矿、砂石泥浆水、电镀、造纸等行业的污水、废水处理具有广泛的应用。

使用阴离子高分子絮凝剂注意事项

- 1、阴离子高分子絮凝剂主要应用于前段污水的絮凝沉降，可以将污水中的悬浮颗粒迅速凝集沉淀下来用。
- 2、阴离子高分子絮凝剂溶解时应先放水，在水加到溶解罐一半时缓慢的沿着水流方向加入并且不断的搅拌直至溶解。溶解时间一般在30-60分钟。
- 3、溶解阴离子高分子絮凝剂的水要用自来水，如果用回用水、污水来溶解的话会有所降低产品的使用效果。在夏季时溶解好的溶液要当天用完，不要隔夜或者几天后再用。

采用25kg牛皮纸复合袋包装。储运时，注意防热、防潮；固体产品长期露置会吸潮结块。堆码层数不得超过20层。有效储存期为2年。

湖州高分子絮凝剂 湖州高分子絮凝剂阴离子厂家-苏州恒信达

使用阴离子高分子絮凝剂前准备：

- 1、准备试验，通过小试，确定最佳的型号，以及确定该产品的最佳用量。
- 2、产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液，以不含盐的中性水为宜。
- 3、溶解水时，将本产品均匀撒入搅拌的水中，适当加温(<60)可加速成溶液。

湖州高分子絮凝剂 湖州高分子絮凝剂阴离子厂家-苏州恒信达，恒信达是专业的阴离子高分子絮凝剂生产厂家，阴离子高分子絮凝剂分子量高，价格合适。