

水源地护栏网a安平水源地护栏网a水源地护栏网现货厂家

产品名称	水源地护栏网a安平水源地护栏网a水源地护栏网现货厂家
公司名称	安平县三赢丝网制品厂
价格	11.00/米
规格参数	品牌:三赢丝网 型号:140 产地:河北省衡水市安平县
公司地址	衡水市安平县安平镇南张沃村村北100米处
联系电话	13273337316

产品详情

水源地护栏网a安平水源地护栏网a水源地护栏网现货厂家水渠围栏网又称为水渠护栏网，产品是为防止有人下河游泳、洗衣、垂钓，影响取水口附近的水质.使用低碳钢丝焊接制作完成的围栏网,可以有效的阻止人群以及一些的破坏，水库的安全防护势在必行。对水源地保护区进行防护，它是一种直接的防护网。水源地护栏网采用优质低碳钢丝、镀锌铁丝，编织焊接而成。关于水渠围栏网的安装主要分以下方面：1. 框架护栏网围墙为浸塑铁丝网围墙，高度为1800mm。2. 现浇泥土落在老土上方土夯实，若下部为回填土，应用2:8灰土换填，厚度不小于600mm，换填宽度两侧宽度个超出600mm，要求分层夯实至基础底标高，夯实系数不小于0.95.3. 凝土围网立柱基座现场浇注，（尺寸为400mm*400mm*500mm，基座高出地面50mm，施工过程中基础平整度，基础不得小于400X400X500mm。立管在基础深度保持与基础深度相同450mm. 4. 铁丝围栏网下端与地面的空隙须小于等刊00mm.5. 框架护栏网网孔150*75mm，铁丝直径浸塑前3.8mm，钢管直径48mm，浸塑前壁厚1.2mm，向外倾斜30度。框架护栏网若地面高差超过5cm或有沟渠可先进行平整，坡度平缓后按施工方案图坡底填土处理，地面情况复杂地区可根据实际情况断调整。6. 护栏网围栅的施工安装应在厂家技术人员的指导下安装。厂区大门位置待进场道路确定后施工，并与大门侧墙垛完全相接施工效果要求：网面鲜强度较高，装饰解突出；焊接点牢固有效防止人为剪切破坏；水源地围栏网高效浸塑十年防锈；拆装方便，重复使用性好，可根据需要对围栏网重新布局；环保产品，终可回收利用。