

# 华广供应带压封堵三通管件 夹板阀

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 华广供应带压封堵三通管件 夹板阀          |
| 公司名称 | 沧州华广管道装备有限公司              |
| 价格   | 1250.00/个                 |
| 规格参数 | 品牌:华广<br>货号:1485<br>产地:沧州 |
| 公司地址 | 盐山县五里窑鹏飞机械西100米           |
| 联系电话 | 15230793666               |

## 产品详情

带压开孔一种高效的在役管线维抢修技能，适用于原油、成品油、化工介质、天然气等多种介质管线的正常修理改造和突发的抢修（如带压抢修、替换腐蚀管段、加装设备、分输改造等作业）。并且在作业中具有安全，环保，经济的特色。紧带器。它由带钳口的支架和拉紧、切断三部分组成，是钢带法消除法兰泄漏以及用夹带法消除管壁泄漏时不可短少的东西。它体积小，质量轻，拉力大，大大简化了施工程序，加快了带压封堵的进程。多用途卡兰。由一个卡箍和带注射孔的调节螺杆组成，有多种标准。结构尽管简单，但用途较广：1.在要拆卸或替换法兰螺栓时，用来卡紧法兰。2.在法兰平面上开改孔注密封胶时，只要卡住即可，无需攻丝装注射。

管道封堵器本实用新型的目的在于提供一种管道开孔铁屑回收器，利用该装置可以在管道不停输带压开孔作业的同时将钻孔、切割所产生的铁屑回收，并随开孔套料片或套料段带出来，从而避免污染介质、堵塞仪表、研磨机泵等不良后果。本实用新型涉及一种用于工业管道开孔作业过程的铁屑回收装置。目前，由于缺少有效的铁屑回收装置，在管道开孔作业过程中，开孔机在钻孔、切割管道时产生的大量铁屑无法从开孔部位带出，只能沉降在管道内。这样，不仅污染管道中输送的介质，而且会导致堵塞仪表、研磨机泵、影响阀门关闭严密性等不良后果。管道封堵器本实用新型的目的在于提供一种管道开孔铁屑回收器，利用该装置可以在管道不停输带压开孔作业的同时将钻孔、切割所产生的铁屑回。

带压开孔是指在密闭状态下。1技术准备：要求在充分理解图纸及技术标准规范基础上，针对开孔、封堵、焊接等编制施工技术措施和相应的质量检验措施，并对施工现场平面、空间提前做好勘查，技术措施要求切实可行，可控性强；健全压力管道安装质量保证体系；图纸会审与设计交底工作；技术标准规范收集，向施工作业人员技术交底，对特殊施工作业人员起重工、电焊工、检测工进行资质审查，焊接工艺评定的制作与审核，所有交工技术文件、表格准备。2物资准备：工程材料的验收，施工机具、量具、临时用手段材料、办公用品、吊装索具、焊材、烘干及保温设施、焊接专用工具、检验设施等齐全，合乎标准要求，所有用于正式工程施工用、量具符合要求，并到当地监检部门备案。

不停输带压封堵为保证管道正常生产，不间断运行，及时处理泄漏、管线维修及改造施工时可采用不停输带压封堵施工工艺。不停输封堵技术是采用机械封堵头将需要改造管段两端隔断，使输送介质通过旁通管线输送，然后对中间管段进行改造施工，在不影响管线内介质输送的同时对管线进行施工的目的。

的。