

# 内环氧外聚乙烯防腐钢管厂家

产品名称	内环氧外聚乙烯防腐钢管厂家
公司名称	河北华盾管道制造有限公司
价格	3050.00/吨
规格参数	品牌:华盾 型号:1800 产地:河北
公司地址	盐山县浦洼工业区
联系电话	18632790912

## 产品详情

内环氧外聚乙烯防腐钢管其表层涂料是由环氧树脂为主剂的一种双组分、高固体分的涂料。广泛适用于饮水舱、水管道、水箱等地。一、组成：1.钢管：无缝钢管 直缝钢管 螺旋钢管等各种钢制管道  
2.环氧树脂涂料

该产品是由环氧树脂为主剂的一种双组分、高固体分的涂料。分底漆和面漆。甲组份由环氧树脂、颜料及添料、助剂组成。乙组份是以改性胺类配制的固化剂。

二、特性及应用领域：耐久性好，环氧树脂固化后的漆膜坚韧耐水、涂膜无毒，对水无污染

。附着力强，漆膜与漆膜之间都有很好的附着力。防锈耐水性能优异，采用优良的防锈原料，能保证其防锈性能。具有很好的机械强度、漆膜坚韧，具有耐磨和耐冲击性能。固体含量高，涂膜较厚。室温固化成膜。无须大型烘培设备。广泛适用于饮水舱、水管道、水箱、水塔等供水设备的内壁涂装及砂糖、谷物的货舱内使用。也可作为游泳池、发电厂冷却塔及成装燃料油、汽油的金属、混凝土的内壁涂层。

四、施工及贮存：（1）涂装前须将物体面灰尘、油物、氧化皮、等处理干净。达到Sa

2.5级，以保证涂刷质量。施工中严禁带入水份。（2）施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分

加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟化30分钟，即可进行涂装。（3）此材料要求随配随用，配比后的涂

料须在八小时之内用完。未配完的材料要密封保存。阴雨天或相对湿度大于75%时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位，建议多道涂刷。（4）产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。天然气用环氧树脂防腐钢管\_天然气用环氧树脂防腐钢管厂家\_环氧树脂防腐钢管