

德力西防爆操作柱厂家定制

产品名称	德力西防爆操作柱厂家定制
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	180.00/只
规格参数	品牌:德力西防爆 型号:BLZ51 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼（注册地址）
联系电话	15397332696

产品详情

德力西防爆操作柱厂家定制：

适用范围：

适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；

适用于温度组别为T1 ~ T6的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境特点

铸铝防爆操作柱技术参数：

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6

额定电压：AC380V/220V/50HZ

防护等级：IP54 IP55（IP65）

防腐等级：WF1

螺纹规格：DN20 /G3/4;

铸铝防爆操作柱技术特点：

1. 采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件
2. 内装转换开关、按钮、电流表、指示灯
3. 转换开关有30多种功能可由用户自由选择
4. 开关操纵机构经过优化设计,可以自动找正,能保证转动灵活,无卡滞现象
5. 电流表量程由用户指定
6. 钢管或电缆布线均可
7. 产品出厂铭牌上只体现总单元内容,各分单元代号为订货参数
8. 安装方式：立式或挂式

铸铝防爆操作柱特点：

1. 铸铝合金外壳,表面喷塑。
2. 内装转换开关、按钮、电流表(可按用要求装其他仪表)、指示灯。
3. 转换开关有30多种功能可由用户自由选择,可根据要求特制。
4. 开关操纵机构经过优化设计，可以自动找正,能能保证转动灵活，无卡滞现象。
5. 电流表量程由用户指定。
6. 钢管或电缆布线均可。
7. 产品出厂铭牌上只体现总单元内容,各分单元代号为订货参数。
8. 符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。

铸铝防爆操作柱特点用途：

1. 用途：本产品适用于含有爆炸性气体环境用的1区、2区危险场所，作为交流50Hz，电压至220/380V动力设备起动、停止控制使用。

铸铝防爆操作柱工作条件：

- a. 海拔高度不超过2000m；
- b. 周围空气温度不超过+40℃，最低不低于-20℃；
- c. 空气相对湿度不大90%（+25℃时）；
- d. 降雨强度50mm/10min；

e . 辐射强度1.4cal/cm.min ;

铸铝防爆操作柱安装及维修：

- 1.安装及维修前需切断前级电源；
- 2.进、出线电缆穿过橡胶密封圈，并用垫圈及安装管压紧，保证密封及电缆不得松动；
- 3.操作柱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；
- 4.非专业人员严禁开盖安装维修。
- 5.订货须知,订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量。